

58-миллиметровый термопринтер

(ОСРР -58Е)

Премьера продукта:

ОСРР -58Е - это хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма изготовлена из твердого материала. Изысканное производство. Прозрачная конструкция крышки, простая и стильная, легкая для пользователей, чтобы знать рулоны бумаги. «Используя статус, ОСРР -58Е принимает встроенный Блок питания не только экономит место, но и позволяет пользователям легко настраивать и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

ProductFeatures:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.

- Легкая бумажная структура, простота и удобство в эксплуатации



- Конструкция встроенного блока питания, чтобы сэкономить пространство и более удобной для настройки;



- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать состояние использования бумажной в любое время;

◆ GB18030

- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать uncommoncharacters



- Поддержка многоязычной печати, подходит для пользователей во всем мире;

◆ LOGO

- Поддержка загрузки и печати логотипов и графики;

◆ WindowsLinuxAndroidIOS

- Поддержка Windows, Linux, Android и IOS системы печати

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, pos таль

параметры:

Предметы	параметры
----------	-----------

Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	Ширина печати	48ММ
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно настроить межстрочный интервал по команде)
	Строка №	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские 16 строчек
	символ	Стандартные упрощенные / традиционные китайские шрифты GB18030
	Размер персонажа	ANKcharacter,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24dots) Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 × 17dots) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Штрих-код персонажа	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:АС 100V-240V, 50-60 Гц Выход:DC 12V / 2A
	Выходной ящик Casher	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4К
	NV Flash	40К
физические характеристики	Вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (ММ)
Среда	За работой	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Жизнь печатающей головки	50KM(плотность печати≤12,5)

Соответствующие документы:

[Драйвер и CD файлы](#)