

# 58мм тепловой Чековый принтер

(ОКПП-58е)



## Продукта Введение:

ОКПП-58е — хорошо спроектированный экономический принтер для печати общей тепловой спецификации эта пресс-форма имеет твердый материал, изысканный изготовления. Проектирование прозрачного обложки, простое и модное, простое для пользователей узнать, что бумажные рулеты используют статус, ОКПП-58е принимает встроенный блок питания, а невозможно сэкономить только пространство, но также легко настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

## Продукта Функции

- Простая и мода, с твердым материалом, изысканная изготовления.
- Простая бумага для установки, простота и удобство сотрудничает
- Встроенная конструкция блока питания, для экономии места и больше удобство настройки;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может знать бумагу рулон использует состояние в любое время;
- Поддержка гб18030 большого шрифта, простота печати необычных символов
- Поддержка многоязыковой печати, подходящая для всех пользователей мир;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и рисунков;
- Поддержка печати системы Windows, Linux, Android и iOS

## Приложения Области

Шопинг торговые центры, рестораны, Магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые

## Параметры

Элементов	Параметры
Печати Метод	Тепл Строки
Печати Ширина	48мм
Резолюции	384дотс/линия [8дотс/мм] [203dpi]
Печати Скорость	Вторая 90 мм
Печати Интерфейс	USB [USB + Bluetooth]
Печати Строки	3,75 мм [Возможность регулировки междустрочного интервала по команде]
Печати Интервал	
Печати Строки Нет.	Шрифта А:32 символ/Линия Шрифта Б:42 символ/линия Простая, традиционная Китайский-16 строк
Панели код символа	Характер Стандарт Гб18030 упрощенные/традиционные китайские шрифты Характер Анкхарактер [Шрифта А] 1, 5 x 3, 0 мм [12 x 24дотс] Размер Шрифт Б [1.1 x 2.1 мм] [9 x 17дотс] Китайский (упрощенное и традиционное письмо) [3, 0 x 3, 0 мм (24 x 24 точки)] Расширен набор Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Г реческий/Иврит/еастеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/пк737/ВКН/1257/саивьетнам/пк864/пк1001/(латышский)/(пк1001)/(пт151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский) Панели код СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/Кодабар/коде93/коде128
Графическом печати Документ	Графическом печати Поддерживает Загрузка и печать растровых изображений Тип Тепл Откат Ширина 57, 5 ± 0.5 мм Диаметр ≤ 60 мм Корм Метод Легко канал (кламешелл канал) Команды ESC/POS
Печати команды	
Питания	Питания Ввода [AC 100В-240 в, 50-60 Гц] Адаптер Вывода [Домена 12В/2А] Касса Выходной лоток Домена 12В/1А

Буфер	Ввода Буфер	4
	NV Flash	40K
физической	Вес	590г
характеристики	Измерения	185 * 130 * 112 (мм)
Окружающ	Рабочей	Темп[5 ~ 45 °C] Влажн[10 ~ 80%
	Хранения	Темп[-10 ~ 50 °C] Влажн[10 ~ 90%]Нет росы[
Надежности	Печати Жизнь	50[печати плотность ≤ 12.5]
параметр		