

Маленький дешевый 58-мм термопринтер POS с встроенным адаптером питания

(M / N: ОСРР -58Е)

Внедрение продукции:

ОСРР -58Е - хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной печати счетчиков, эта форма с твердым материалом, Exquisiteworkmanship. Прозрачный дизайн обложки, простой и модный, простой для пользователей, чтобы узнать, что бумажные рулоны «Использование статуса, ОСРР -58Е» принимают встроенный блок питания, notonly может сэкономить место, но также легко для пользователей настроить и использовать theprinters.It очень хороший выбор для экономичной печати.

Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная для работы
- Встроенная конструкция источника питания для экономии места и более удобного конфигурирования;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать, как использовать бумагу в любое время;
- Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать uncommoncharacters
- Поддержка печати на нескольких языках, подходящая для пользователей по всему миру;
- Поддержка загрузки и печати логотипа и графики;
- Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

Область применения:

Магазины, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинское обслуживание, pos tal

параметры:

Предметы	параметры
----------	-----------

Параметры печати	Способ печати	Термическая линия
	Ширина печати	48MM
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth
	Межстрочный интервал	3,75 мм(Можно отрегулировать интервал между командами)
	Номер строки	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские-16 линий
	символ	Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты
	Размер символа	ANKcharacter,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24dots) Шрифт В:1,1 × 2,1 мм(9 × 17dots) Упрощенный / Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Символ штрихового кода	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Шрифт	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Графическая печать	Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
Бумага	Тип	Тепловой рулон
	Ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Способ подачи	Легкая подача (подача скотча)
Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V, 50-60Hz Выход:DC 12V / 2A
	Выход кассера	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	4K
	NV Flash	40K
физические характеристики	вес	590г
	измерение	185 * 130 * 112 (MM)
Окружающая среда	За работой	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%
	Место хранения	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы)
Параметр надежности	Версия для печати	50KM(плотность печати≤12,5)



OCPP-58E



Model: OCPP-58E
Print Speed: 100mm/s
Print Resolution: 300dpi
Print Density: 1200x1200
Current Codepage: 94
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1-UPC-A
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products