

58мм тепловой Чековый принтер

(ОКПП-58е)

Продукта Введение:

ОКПП-58е — хорошо спроектированный экономический принтер для печати общей тепловой спецификации эта пресс-форма имеет твердый материал, изысканный изготовления. Проектирование прозрачного обложки, простое и модное, простое для пользователей узнать, что бумажные рулеты используют статус, ОКПП-58е принимает встроенный блок питания, а невозможно сэкономить только пространство, но также легко настроить и использовать принтер. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Продукта Функции

- Простая и мода, с твердым материалом, изысканная изготовления.
- Простая бумага для установки, простота и удобство сотрудничает
- Встроенная конструкция блока питания, для экономии места и больше удобство настройки;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может знать бумагу рулон использует состояние в любое время;
- Поддержка гб18030 большого шрифта, простота печати необычных символов
- Поддержка многоязыковой печати, подходящая для всех пользователей мир;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и рисунков;
- Поддержка печати системы Windows, Linux, Android и iOS

Приложения Области

Шопинг торговые центры, рестораны, Магазины, складские, налоговые, банковские, медицинские, почтовые

Параметры

Элементов	Печати	Метод	Параметры
Печати параметры	Печати	Метод	Тепл Строки
	Печати	Ширина	48мм
Печати параметры	Печати	Резолюции	384дотс/линия [8дотс/мм] [203dpi]
	Печати	Скорость	Вторая 90 мм
	Интерфейс	Тип	USB [USB + Bluetooth]
	Строки	Интервал	3,75 мм [Возможность регулировки междустрочного интервала по команде]
Панели код символа	Строки	Нет.	Шрифта А: 32 символ/Линия Шрифта Б: 42 символ/линия Простая, традиционная Китайский-16 строк
	Характер	Характер	Стандарт Гб18030 упрощенные/традиционные китайские шрифты
Панели код символа	Характер	Размер	Анкхарактер [Шрифта А] 1, 5 x 3, 0 мм [12 x 24дотс]
	Расширен набор символов	Панели код	Шрифт Б [1.1 x 2.1 мм] [9 x 17дотс] Китайский (упрощенное и традиционное письмо) [3, 0 x 3, 0 мм (24 x 24 точки)]
	Панели код	Панели код	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/весеurope/Греческий/Иврит/еasteurope/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/пк737/ВКН/1257/саивьетнам/пк864/пк1001/(латышский)/(пк1001)/(пт151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский) СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/Кодабар/коде93/коде128
Графическом печати Документ	Графическом печати	Графическом печати	Поддерживает Загрузка и печать растровых изображений
	Тип	Тип	Тепл Откат
Печати команды	Ширина	Корм	57, 5 ± 0.5 мм
	Диаметр	Метод	≤ 60 мм
	Корм	Команды	Легко канал (кламешелл канал) ESC/POS
Питания	Питания	Питания	Ввода [AC 100В-240 в, 50-60 Гц]
	Адаптер	Адаптер	Вывода [Домена 12В/2А]
Буфер	Касса Выходной лоток	Касса Выходной лоток	Домена 12В/1А
	Ввода Буфер	Ввода Буфер	4
	NV Flash	NV Flash	40К

физической характеристики	Вес	590г
Окружающ	Измерения	185 * 130 * 112 (мм)
Надежности параметр	Рабочей	Темп[5 ~ 45 °C] Влажн[10 ~ 80%
	Хранения	Темп[-10 ~ 50 °C] Влажн[10 ~ 90%]Нет росы[
	Печати Жизнь	50[печати плотность ≤ 12.5]