

# Чековый термопринтер 58 мм

( M/H:OCP-58 E )

## Функции:

1. Простой и модный, из прочного материала, тонкое мастерство
2. Простая структура подачи бумаги, простое и удобное управление
3. Встроенный блок питания экономит много места и удобно настраивается
4. Прозрачная крышка позволяет пользователям легко узнать состояние рулона бумаги
5. Поддержка большого шрифта GB18030, легко печатать необычные символы
6. Поддержка загрузки, печати, логотипа и графики

## Технические характеристики

Модель	OCP-58E
имя	58-мм настольный термопринтер
цвет	Черный или белый
интерфейс	USB, USBBluetooth(от 1 до 1),USBBluetooth(от 1 до многих)
Источник питания	я ввод □100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход □ 12 В постоянного тока/ 2 А
Денежный ящик	12 В постоянного тока/1 А
Срок службы печатающей головки	5 0 км□плотность печати≤12,5□
резак	Ручная резка
Буфер	Входной буфер 4К, NV Flash 40К
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживаемая	Совместим с Windows, Linux, Android (IOS только для Bluetooth-принтера)
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точки на дюйм (точка на дюйм)
Скорость печати	90 мм/с
Ширина печати	48мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Межстрочный интервал	3,75 мм□Можно настроить межстрочный интервал командой□
Номер строки	Шрифт А: 32 символа/линия Шрифт В: 42 символа в строке Простой, традиционный китайский-16 строк
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код□UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)КОД39/ITF/КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код□QR-код - CODE

Персонаж	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	АНК персонаж, фон t A: 12*24 точки, 1,5*3,0 мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1*2,1 мм Упрощенный/традиционный китайский язык : 24*24 точки, 3,0*3,0 мм
Набор символов	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа Греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858 ИранII/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/WPC/1257 ТайскийВьетнам/PC864/PC1001/Латышский/PC1001/PT151,1251 WPC1257/PC864/Вьетнам/тайский
<b>СМИ</b>	
Тип бумаги	рулонная термобумага
Ширина бумаги	57,5±0,5 мм
Диаметр рулона бумаги	60 мм Макс.
<b>Физический</b>	
измерение	185 *130 *112 мм
Масса	0,85 кг
Коробка пакета	195*140*130 мм
24 в 1 коробке	570*410*400мм/22кг
<b>Окружающая среда</b>	
Работающий температура & влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата





THERMAL RECEIPT PRINTER

Model: OCPP-58E	Print Width: 58mm
Print Speed: 90mm/s	Power Input: 12V $\pm$ 3A
Cash Drawer: 12V $\pm$ 1A	Interface: USB
Print Commands Support: ESC/POS	



HTRP-58180400324

RoHS CE FC

















Model: 80-1 (80-1000)  
Command Support: 100% (100/100)  
Print Speed: 300mm/sec  
Interface Type: USB  
Loop Support: YES  
Print Density: Level-2  
Current Font: Font-A  
Support Character: Simplified Chinese (GB18030)  
Alphanumeric  
CODE BAR: 1. UPC-A 2. UPC-E



((BT)) BT 3.0 & 4.0





