

ОСРР -58X Дешевая Модель 58 ММ Билл Принт POS Прямой Тепловой Фотопринтер

(ОСРР -58X)

Product Description

Премьера продукта:

ОСРР -58X - это хорошо разработанный экономичный принтер для обычной термопечати. Он оснащен встроенным блоком питания, не только экономит место, но и прост в настройке и использовании принтеров. Это очень хороший выбор для экономичных печать.

Особенности продукта

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простой и удобный в эксплуатации
- Встроенная конструкция блока питания, для экономии места и более удобной настройки;
- Поддержка многоязычной печати, подходит для пользователей во всем мире;
- Поддержка загрузки и печати логотипов и графики;

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинское обслуживание, роз таль

Параметры:

Предметы		параметры
Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	Ширина печати	48ММ
	разрешение	384dots / линия (8dots / мм, 203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB, параллельный
	Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал по команде)
	№ строки	Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские 16 строчек
	символ	Стандартные упрощенные китайские шрифты GB2312
	Размер персонажа	АНKcharacter, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек), упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Штрих-код персонажа	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	ширина	57,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60mm
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)

Команды печати	команды	ESC / POS
Мощность	Блок питания	Вход □ AC 100 В-240 В, 50-60 Гц Выход □ DC 12V / 2.6A
	Выходной ящик Casher	DC 12V / 1A
буфер	Входной буфер	32 КБ
	NV Flash	64 КБ

▶ Picture Show





OCPP-58X





OCPP-58X





OCP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

Anna Zhuang



OCOM Technologies Limited

Add: 4F(3A01), Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, NanShan Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 805

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com; **QQ:** 2065804330

E-mail: sales05@ocominc.com, sales05@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales05; **MSN:** ocomsales05@hotmail.com

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.133 9282 8710



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products