

58мм Термопринтер С Встроенный пАуэр Supply

(S / N: OCPP -58X)

Премьера продукта:

ОСРР -58X является хорошо разработанным экономичным принтером для обычной термопечати, это Встроенный блок питания не только позволяет экономить место, но и позволяет пользователям легко настраивать и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

Параметры:

Предметы	параметры	
Параметры печати	Способ печати	Термальная Линия
	печать WIDp	48MM
	разрешение	384dots / Line (8dots / мм,203dpi)
	Скорость печати	90мм / Second
	Тип интерфейса	USB,parallel
	Межстрочный интервал	3,75 мм (Можно настроить межстрочный интервал по команде)
	Строка №	Шрифт А:32 персонаж / линия Шрифт Б:42 символ / Line Простой традиционный китайский-16 строк
	символ	стандарт гВ2312 упрощенный китайский шрифты
	Размер персонажа	АНКперсонаж,Шрифт А:1,5 × 3,0 мм(12 × 24точек) Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 × 17точек) Упрощенный/Традиционный китайский:3,0 × 3,0 мм (24 × 24 dotc)
Штрих-код персонажа	Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
Печать графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать
Бумага	Тип	Тепловой Ролл
	ширина	570,5 ± 0,5 мм
	Диаметр	≤60мм
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
Команды печати	команды	ESC / POS
Сила	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц Выход:DC 12V / 2+0,6
	Выходной ящик Casher	DC 12V /1
буфер	Входной буфер	32 KB
	NV Flash	64 KB



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X



