

Настольный термопринтер шириной 58 мм

(Модель: OCPP-58Y)

Функции:



Высокая скорость печати 90 мм/с;

Очень низкий уровень шума при печати;

Поддержка печати 1D/2D-кода;

Поддержка бумажного ролика Макс. 50 мм;

Поддержка Windows/Android/IOS;

Поддержка USB или USBBT;

Поддержка печати логотипа nv;

Спецификация

Общий	
Модель	OCPP-58Y
Имя	Настольный термопринтер шириной 58 мм.

Цвет	Черный или белый
Интерфейс	USB/USBBluetooth
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 12 В постоянного тока/3 А.
Срок службы головки принтера	50 км
Буфер	Входной буфер 64 КБ
ОС, поддерживаемая	Совместимость с Windows/Android/IOS/Linux.
Команда печати	ЭСК/POS
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	203 DPI (точек на дюйм)
Скорость печати	90 мм/с
Ширина печати	48 мм
Линейное пространство	3,75 мм (можно регулировать расстояние между строками по команде)
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D: UPC-A / UPC-E / 13 января (EAN13) / 8 января (EAN8) / КОД39 / ITF / CODABAR / КОД93 / КОД128
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, шрифт: А: 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Шрифт В: 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	PC347 (стандартный европейский)/катакана PC850 (многоязычный)/PC860 (португальский) PC863 (канадско-французский)/PC865 (скандинавский) Западная Европа/греческий/иврит/Восточная Европа/Иран WPC1252/PC866(кириллица#2)/PC852(латиница2) PC858/IranII/латышский/арабский/PT151□1251□
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	57,5±0,5 мм
Диаметр рулона бумаги	50 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	115*100*120 мм
Масса	0,58 кг
Среда	

Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.





Aocom[®]
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line









