

## Многослойный точечно-матричный принтер 76 мм

(Модель № ОСРР -762В)

### Особенности:

Ударный матричный чековый принтер 76 мм

Совместим с EPSON;

С функцией обнаружения черной метки;

Последовательный + USB интерфейс;

Поддержка денежного ящика

Поддержка многослойной бумаги

Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид.

### Характеристики:

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод печати            | 9-контактная последовательная матрица                                                                         |
| Шрифт печати            | ШРИФТ А: 33 или 35; ШРИФТ В: 40 или 42                                                                        |
| Вместимость колонки     | 400 точек                                                                                                     |
| Размер персонажа        | АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек (упрощенный китайский), традиционный китайский: 16 * 16 точек |
| Набор символов          | Вариант покупателя                                                                                            |
| Символ в строке         | 400 точек                                                                                                     |
| Скорость печати         | 4,5 линий / сек                                                                                               |
| Приемный буфер          | Выбирается как 45 байт или 4 КБ с использованием DIP-переключателей                                           |
| Ширина бумаги           | 75,5 ± 0,5 мм                                                                                                 |
| Возможность копирования | Один оригинал и две копии                                                                                     |
| Лента                   | ERC-39                                                                                                        |
| МСВФ (жизнь)            | 10 000 000 строк                                                                                              |
| Водитель                | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux                               |
| ЦПУ                     | 32 бит                                                                                                        |
| Среда хранения          | Температура (-10 ~ 60 ° C) влажность (10 ~ 90%)                                                               |
| Рабочая обстановка      | Температура (0 ~ 50 ° C) влажность (10 ~ 90%)                                                                 |
| Размер                  | 230X146X145 мм                                                                                                |
| Общий вес               | 3,75 кг                                                                                                       |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Резак                    | Ручное зазубривание бумаги    |
| Датчик конца бумаги      | да                            |
| Толщина бумаги           | 0,06-0,08 мм                  |
| Рулонная бумага          | 75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм        |
| Интерфейс                | Последовательный + USB        |
| Команда                  | Совместим с EPSON             |
| Контроль денежного ящика | 12-24В постоянного тока / 1А  |
| Источник питания         | 24 В постоянного тока / 2,5 А |











Соответствующие документы:

[Драйвер OCPP -762B](#)

[OCPP -762B SPEC](#)