

# Матричный принтер 76ММ с автоматическим резакom

(Модель: OCPP -763C)

## Характеристики:

Матричный чековый принтер с ударной матрицей 76 мм с автоматическим резакom;

Совместим с EPSON;

С функцией обнаружения черной метки;

Последовательный + USB интерфейс;

Поддержка кассового ящика;

Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид.

## Характеристики:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Способ печати           | Матрица с 9 точками   |
| Напечатать шрифт        | Шрифт А: 33 или 35; Шрифт В: 40 или 42  |
| Емкость колонки         | 400dots   |
| Размер персонажа        | АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек, упрощенный китайский,<br>традиционный китайский: 16 * 16 точек |
| Набор символов          | Опция покупателя  |
| Символ в строке         | 400dots   |
| Скорость печати         | 4.5lines / сек  |
| Приемный буфер          | Выбирается как 45 байтов или<br>4 Кбайт с помощью DIP-переключателей  |
| Ширина бумаги           | 75,5 ± 0,5 мм   |
| Возможность копирования | Один оригинал и две копии   |
| лента                   | ERC-39  |
| МСBF (жизнь)            | 10 000 000 строк  |
| Водитель                | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista<br>/ Win 7 / Linux                              |
| ЦПУ                     | 32 бит  |
| Среда хранения          | Температура (-10 ~ 60 ° С), влажность (10 ~ 90%)  |
| Рабочая обстановка      | Температура (0 ~ 50 ° С), влажность (10 ~ 90%)  |
| измерение               | 230X146X145mm   |
| Общий вес               | 3.75KG  |
| Авто резак              | да  |
| Датчик конца бумаги     | да  |
| Толщина бумаги          | 0.06-0.08mm   |
| Рулонная бумага         | 75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм  |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Интерфейс                | Серийный + USB                |
| команда                  | Совместим с EPSON             |
| Контроль кассового ящика | 12-24 В постоянного тока / 1А |
| Источник питания         | DC24V / 2.5A                  |

### Доступный разъем питания



### Информация о продукте:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C







OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



**Соответствующие документы:**

[\\*Настройка IP-адреса вручную](#)

[\\*Руководство пользователя](#)

[\\* Драйвер для всей системы Windows](#)

[\\*Драйвер для Linux](#)

[\\*Инструменты настройки параметров принтера](#)

[\\*CD файлы](#)

