

Матричный принтер 76ММ с автоматическим резакom

(Модель № ОСРР -763С)

Функции:

- L 76-мм ударно-матричный чековый принтер с автоматическим резакom;
- L Совместим с EPSON;
- L С функцией обнаружения черной метки;
- L последовательный+USB интерфейс;
- L Поддержка кассового ящика;
- L Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид.

L

Характеристики:

| | |
|---------------------------------|--|
| Способ печати | Матрица с 9 точками |
| Распечатать шрифт | Шрифт А: 33 или 35; Шрифт В: 40 или 42 |
| Емкость колонки | 400dots |
| Размер персонажа | АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек, упрощенный китайский, традиционный китайский: 16 * 16 точек |
| Набор символов | Покупатель вариант |
| Символ в строке | 400dots |
| Скорость печати | 4.5lines / сек |
| Приемный буфер | Выбирается как 45 байтов или 4 Кбайт с помощью DIP-переключателей |
| Ширина бумаги | 75,5 ± 0,5 мм |
| Возможность копирования | Один оригинал и две копии |
| лента | ERC-39 |
| МСВФ (жизнь) | 10 000 000 строк |
| Водитель | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Процессор | 32 бит |
| Среда хранения | Температура (-10 ~ 60 ° С), влажность (10 ~ 90%) |
| Рабочая обстановка | Температура (0 ~ 50 ° С), влажность (10 ~ 90%) |
| измерение | 230X146X145mm |
| Вес брутто | 3.75KG |
| Авто резак | да |
| Датчик конца бумаги | да |
| Толщина бумаги | 0.06-0.08mm |
| Рулонная бумага | 75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм |
| Интерфейс | последовательный+USB |
| команда | Совместим с EPSON |
| Контроль кассового ящика | DC 12-24V / 1A |
| Источник питания | DC24V / 2.5A |



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

