

поставка фабрики POS тепловой 80mm принтера, принтер бумаги тепловой (OSPP-802)

Ключевые слова:

POS-принтер,
чековый принтер,
80mm термальный принтер.

Особенности:

- Загрузка бумаги легко, водонепроницаемый, доказательство масла, пыли
- 230 / сек высокая скорость печати изображений и символов, лучшее качество печати и надежность работы
- Поддержка печати быстрого и сигнализации об ошибке
- Поддержка датчика черной метки, перепечатка функция
- Совместимость с EPSON ESC / POS
- Поддержка 256 байт Н.В. логотип загрузки магазин и печать
- Функция контроля состояния принтера Поддержка, контроля состояния принтера в любое время.
- Поддержка денежный ящик вождения

Спецификация:

Метод печати	Прямая термопечать
Размер символов	АНК, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Объем колонки	576dots / линии или 512dots / линия
Набор символов	PC347 (Стандартный Европа),Катакана, PC850(Многоязычный),PC860(португальский), PC863(Канадский-французский),PC865(Nordic), Западная Европа, Греческий, иврит, Восточная Европа, Я побежал, WPC1252, PC866(Кириллица # 2), PC852(LATIN2), PC858, IranII, Латышский, арабский, PT151(Одна тысяча двести пятьдесят одна)
Штрих	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128
Скорость печати	230 / сек
Получите буфер	128К байт
Н.В. флэш буфер	256К байт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Наработка на отказ (жизнь)	100km
Команда Печать	Совместимость с ESC / POS
Денежный ящик управления	DC 12-24В / 1А
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Руководство Резак
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83mm

Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB / LAN
Водитель	Win 9x / ME Win / Windows 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход для адаптера питания	AC 110V / 220V, 60Hz ~ 50; выходной:DC 24V / 2.5A
Измерение	190x145x150mm
Вес	3.5kg

Информация о продукте:

