

Термопринтер 80ММ с авторезистором

(№ модели: ОСРР -804)



Особенность:

Загрузка бумаги легкая, водостойкая, маслостойкая, пыленепроницаемая

230 мм / с высокоскоростная печать с автоматическим резаком, лучшее качество печати и надежная производительность

Поддержка запроса печати и ошибки

Поддержка черного датчика метки, функция перепечатки

Совместимость с EPSON ESC / POS

Поддержка 128K байтов NV logo загрузка и печать

Поддержка функции контроля состояния принтера, контроль состояния принтера в любое время

Поддержка движения денежных средств

Спецификация:

Способ печати	Прямая термическая
Размер символа	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Емкость колонки:	576dots / line OR 512dots / line
Набор символов	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), западная Европа, греческий, иврит, восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251)
Штрих-код	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	260мм / сек
Буфер приема	64k байт

NV Flash	128k байт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
МСВФ (жизнь)	100km
Команда печати	Совместимость с ESC / POS
Управление денежным ящиком	DC 12-24V / 1A
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резец	Автоматический резак
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83 мм
Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход адаптера питания	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Выход: DC 24V / 2.5A
измерение	200x145x137mm
Вес нетто	1.56kg



OCPP-804





OCPP-804







OCPP-804





OCPP-804



Штепсель питания для опции:



Область применения:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Сопутствующие товары:

[**ОСРР -80G Надежный 80-мм термопринтер-принтер**](#)

[**ОСРР -88А Мощный высокоскоростной 80-мм термопринтер-принтер**](#)