

# Термопринтерный принтер соответствует 58/80 бумажным рулонам

(№ модели: OCPP -80582)

## Особенности:

Бумажный валик шириной 58/80 мм

Настольный или настенный тип для опции.

Поддержка нескольких 1D штрих-кодов и 2D-штрих-кодов.

100M Ethernet, сверхскоростная передача данных.

Поддерживает 256 Кбайт хранения логотипа NV и большую буферную память 2 МБ.

Поддерживает функцию обнаружения черной метки и напоминания о заказе,

Совместим с драйвером O POS.

Поддерживает функцию контроля состояния печати и функции предотвращения потери времени.

Стандартный слот для скрытого кабеля может сделать таблицу более аккуратной

## Технические параметры:

Способ печати:	Прямая термическая
Скорость печати:	200 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал :	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Серийный + USB + Lan
Резаки:	1 миллион разрезов
Срок службы печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (неконденсируемая)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градуса Цельсия, влажность (10-80%) Неконденсируемая

Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °С); Влажность (10 ~ 90%)
Размер символа:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (опции)
Персонажи:	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), западная Европа, греческий, иврит, восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2), PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,45 кг; Внешний вид размер: 190 x 145 x 143mm (длина * ширина * высота)





OCPP-80582

