

# Китайский 80-миллиметровый завод по производству ТЕПЛОВЫХ ЧЕКОВ

(M/N: ОКПП-80г)

Метод печати:	Прямая тепловая
Скорость печати:	230мм/с □260мм/с
Ширина валика:	79.5 ± 0, 5 мм
Диаметр печати:	Ф80мм
Толщина бумаги:	0, 06-0, 08 мм
Емкость столбца:	576дотс/лине512 точки/линия
Ходьба линии :	75 мм□Регулируемые командами□
Команда «Печать»:	Совместим с командой ESC/POS
Тип интерфейса:	Последовательный порт + USB + LAN/36П параллельного порта/25П Serial + USB/LAN
САБсолютная чепуха жизни:	1миллион отрубы
СРИНТ голова:	100 км
Входной буфер :	2048кбитес
Энергонезависимый вспышка:	256кбитес
Адаптер питания:	Ак110в/240 в□50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24В/2.5 а
Поставка кассового лотка:	DC 24В/1А
Рабочая среда:	Температура (0~45 влажность (10~80%)□Нетп- сжатый□
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус Цельсия, влажность (10-80%) Нетп- сжатый
Среда хранения:	Температура (-10~60°C); Нумидити (10~90%)
Размер символа:	АНК□Шрифт: 1, 5 * 3, 0 мм/фонтб□1, 2 мм
Штрихкод:	СКП-а/СКП-е/ЈА□Еан13□Жан8□Еан8/коде39/МЦГ /Коде93/коде128/Крkode/Пдф417 (параметры)
Символов:	Пк347□Стандартная Европа□Катакана□Пк850□Многоязыч□□Пк860□португальский□□Пк863□Канадско- французский□□Пк865□Северной□□Западная Европа□греческий□иврит□Восточная Европа□Иран□Впк1252□Пк866□Кириллица # 2□□Пк852□Латин2□□ Пк858□Ирании□латышский□арабский□Пт151□1251□
Физические характеристики□	Вес: 1, 25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143мм (длина * ширина * высота)

## Соответствующие документы:

[\\*Спецификации](#)

[\\*Руководство по настройке IP-адресов](#)

[\\*Инструкция](#)

[\\* драйвер для всех систем Windows](#)

[\\*Драйвер для Linux](#)

[\\*Инструменты настройки параметров принтера](#)

[\\*Компакт Файлы](#)