

80-миллиметровый билетный принтер Epson тепловой принтер

(образец No: ОКПП-80е)

Характеристики продукции:

1. Настольный или настенный тип для параметра.
2. Поддерживает многострочные штрих-коды и печать двумерных кодов.
3. Порт 100 мс, передача данных Ultra высокой скорости.
4. Поддерживает память 256 КБ энергоемкостью и 2 МБ большой буферной памяти.
5. Поддерживает функцию обнаружения и напоминания о заказе, совместимую с драйвером ОПОС.
6. Поддерживает функцию «монитор состояния печати» и функция «анти-потеря заказов».
- 7.

Спецификация продукции:

Метод печати:	Прямая тепловая
Скорость печати:	230мм/с, 260мм/с
Ширина рулона:	79.5 ± 0, 5 мм
Диаметр печати:	Ф80мм
Толщина бумаги:	0, 06-0, 08 мм
Емкость столбца:	576дотс/линия, 512 точек/линия
Темпы линии:	, 75 мм (регулируемые командами)
Команда «Печать»:	Совместим с командой ESC/POS
Тип интерфейса:	Последовательный порт + USB + LAN/36П параллельного порта/25П Serial + USB/LAN
Жизнь резчиков:	1миллион отрубы
Печать:	100 км
Входной буфер:	2048кбитес
Энергонезависимый вспышка:	256кбитес
Адаптер питания:	Ак110в/240 в, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24В/2.5 а
Поставка кассового лотка:	DC 24В/1А
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45), влажность (10 ~ 80%) (без уплотнения)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов Цельсия, влажность (10-80%) Без уплотнения
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °С); Влажность (10 ~ 90%)
Размер символа:	АНК, шрифт: 1.5 * 3.0 мм/фонтб: 1.1 * 2.1 мм
Штрихкод:	СКП-а/СКП-е/жа (ean13)/жан8 (ean8/коде39/МЦГ /Коде93/коде128 крkode
Символов:	Пк347 (стандартная Европа), катакана, пк850 (многоязычный), пк860 (Португальский), пк863 (Канада-французский), пк865 (скандинавские), Западная Европа, Греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, вpk1252, пк866 (кириллица # 2), пк852 (латин2), Пк858, ирании, латышский, арабский, пт151 (1251)





Спецификация продукции: