

## 3-дюймовый аппарат теплоотвода с автоматическим разрезанием POS

(m/n: ОКПП-80Ф)

### ✖ Элементов:

1. 300 мм/с принтинги-скорость, повышение эффективности печати
2. 2048 k Super входной буфер, чтобы избежать потери счетов
3. Поддержка печати 2D штрих-кода в 1D
4. Поддержка ориентации и повторной печати черного маркера
5. Поддержка функции наблюдения за принтером во избежание потери счетов;
6. Превосходная водонепроницаемость, антинефтяная, антипыльная конструкция
7. конструкция подвижной заслонки, поддержка 80 мм, 58мм разная ширина печать бумажных рулонов.

### Параметры принтера:

Пункт	Параметры		
Метод печати	Тепловая линия		
Ширина печати	72мм		
Резолюции	576 точки/линия или 512 точки/линии (8дотс/мм, 203dpi)		
Скорость печати	300 мм/сек		
Интерфейс	Интернет (100 м) + USB + COM; USB + COM		
Междустрочный интервал	, 75 мм (может регулировать междустрочный интервал по команде)		
Номер строки	Font-48линес/фонтб-64линес/простой, традиционный китайский-24 строки		
Характер	стандартные гб18030-упрощенные и традиционные китайские шрифты		
Размер символа	АНК знак, шрифт a: 1.5 × 3, 0 мм (12 × 24 точек) Фонтб: 1.1 × 2.1 мм (9 × 17 точек) упрощенное/традиционное китайское письмо: 3, 0 × 3, 0 мм (24 × 24 точки)		
Расширенный набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Иврит/Еастеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/Пт151, 1251/пк737/ВКН/1257/саивьетнам/пк864/пк1001/(латышский)/(пк1001)/(пт151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский)	Штрих-код	1d штрих-код: СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/Кодабар/коде93/коде128 2D штрих-код: крkode
Печать графики	Поддержка загрузки и печати растровых изображений		
Функция резчика	Половина выреза		
Тип	Тепл		
Ширина	79.5 ± 0, 5 мм		
Диаметр	≤ 80 мм		
Метод подачи	Легкий канал (кламешелл канал)		
Команды	ESC/POS		
Адаптер питания	Ввод: AC 110В/220В, 50 ~ 60 Гц Выход: DC 24В/2.5 а		
Вывод кассового лотка	DC 24В/1А		
Входной буфер	2048к байт		
Энергонезависимый вспышка	256 КБ байт		
Вес	1, 2 кг		
Измерения	186 * 145 * 135		
Рабочей	Температура: 5 ~ 45 градусов Цельсия, влажность: 10 ~ 80%		
Хранения	Температура:-10 ~ 50 по Цельсию, влажность: 10 ~ 90% (нодев)		
Печатать на голове	100км (плотность печати Le. 12.5)		
Жизнь резчика	1000, 000тимес		
Драйвер	Android, iOS, Linux, Win2000, вин2003, WinXP, Win7, вин8, Win 8.1		