3-дюймовый аппарат теплоотвода с автоматическим разрезанием POS

(m/n: ΟΚΠΠ-80Φ)

≍Элементов:

- 1.300 мм/с принтингхигх-скорость, повышение эффективности печати
- 2.2048 k Super входной буфер, чтобы избежать потери счетов
- 3. Поддержка печати 2D штрих-кода в 1D
- 4. Поддержка ориентации и повторной печати черного маркера
- 5. Поддержка функции наблюдения за принтером во избежание потери счетов;
- 6. Превосходная водонепроницаемость, антинефтяная, антипыльная конструкция
- 7. конструкция подвижной заслонки, поддержка 80 мм, 58мм разная ширина печать бумажных рулонов.

Параметры принтера:

		,	
Пункт	Параметры		
Метод печати	Тепловая линия		
Ширина печати	72мм		
Резолюции	576 точки/линия или 512 точки/линии (8дотс/мм, 203дпи)		
Скорость печати	300 мм/сек		
Интерфейс	Интернет (100 м) + USB + COM; USB + COM	1	
Междустрочный интервал	, 75 мм (может регулировать межстрочный интервал по команде)		
Номер строки	Font-48линес/фонтб-64линес/простой, традиционный китайский-24 строки		
Характер	стандартные гб18030-упрощенные и традиционные китайские шрифты		
Размер символа	АНК знак, шрифт a:1.5 × 3, 0 мм (12 × 24 точек)		
	Фонтб: 1.1×2.1 мм (9 \times 17 точек) упрощенное/традиционное китайское письмо: 3, 0 \times 3, 0 мм (24 \times 24 точки)		
Расширенный набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Мэрит/ Еастеуропе/Иран/впк1252/пк866/пк852/пк868/ирании/Латышский/Арабский, Пт151, 1251/пк737/ВКН/1257/саивиетнам/пк864/пк1001/(патышский)/(пк1001)/ (пт151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский)	Штрих-код	1d штрих-код: СКП-а/СКП-е/жан13 (еан13)/жан8 (еан8) коде39/МЦГ/ Кодабар/коде93/коде128 2D штрих-код: кркоде
Печать графики			
	Поддержка загрузки и печати растровых изображений		
Функция резчика Тип	Половина выреза Тепл	1	
	79.5 ± 0.5 mm		
Ширина	/9.5 ± 0, 5 mm ≤ 80 mm	_	
Диаметр			
Метод подачи	Легкий канал (кламешелл канал)		
Команды	ESC/POS	-	
Адаптер питания	Ввод: АС 110В/220В, 50 ~ 60 Гц	1	
_	Выход: DC 24B/2.5 а	1	
-111	DC 24B/1A	1	
Входной буфер	2048к байт	_	
Энергонезависимый вспышка	256 КБ байт		
Bec	1, 2 кг		
Измерения	186 * 145 * 135		
Рабочей	Температура: 5 ~ 45 градусов Цельсия, влажность: 10 ~ 80%		
Хранения	Температура:-10 ~ 50 по Цельсию, влажность: 10 ~ 90% (нодев)		
Печатать на голове	100км (плотность печати Le. 12.5)		
Жизнь резчика	1000, 000тимес		
Драйвер	Android, iOS, Linux, Win2000, вин2003, WinXP, Win7, вин8, Win 8.1		