

58 мм и 80 мм ширина бумаги Доступный принтер POS с термопринтером

(M / N: OCPP -80F)

✖ Особенности:

- 1,300 мм / с, высокая скорость печати, эффективность печати
- 2.2048K супер входной буфер, чтобы избежать потери счетов
- 3.Support 1D, 2D штрих-код печати
4. Поддержка ориентации и повторной печати черной метки.
5. Поддержка функции мониторинга принтера, чтобы избежать потери счетов;
6. Превосходная водонепроницаемая, антимасляная, анти-пылевая конструкция

Конструкция 7.Movable дефлектора, поддержка 80MM, 58MM различная ширина бумага рулонная печать.

Параметры принтера:

Пункт	параметры		
Способ печати	Термическая линия		
Ширина печати	72мм		
разрешение	576 точек / линий или 512 точек / линий (8 точек / мм, 203 точек на дюйм)		
Скорость печати	300мм / Second		
Интерфейс	Интернет (100M) + USB + COM, USB + COM		
Межстрочный интервал	3,75 мм (можно отрегулировать интервал между командами)		
Номер строки	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Простые, традиционные китайские-24 линии		
символ	стандартный GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифт		
Размер символа	ANK, шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) FontB: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)		
Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)	Шрифт	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D штрих-код: QR CODE
Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати		
Функция резака	Половина		
Тип	термический		
Ширина	79,5 ± 0,5 мм		
Диаметр	≤80mm		
Способ подачи	Легкая подача (подача скотча)		
команды	ESC / POS		
Блок питания	Вход: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Выход: DC 24V / 2.5A		
Вывод наличных денежных средств	DC 24V / 1A		
Входной буфер	2048K байт		
NV Flash	256 тыс. Байт		
вес	1.2KG		
измерение	186 * 145 * 135		
За работой	Темп: 5 ~ 45 градусов по Цельсию, Влажность: 10 ~ 80%		
Место хранения	Темп: -10 ~ 50 градусов по Цельсию, Влажность: 10 ~ 90% (Nodew)		
Версия для печати	100KM (плотность печати LE.12.5)		
Жизнь резака	1000,000times		
Водитель	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		