

OCPP-80F: 80мм или 58мм USB мобильный термальный принтер POS квитанция

(M / N:OCPP-80F)

Особенность:

- 1.300mm / s printinghigh скорость, повысить эффективность печати
 - 2.2048K супер входной буфер, чтобы избежать потери счета
 - 3.Support 1D, печать 2D штрих-код
 4. Поддержка ориентации черной метки и перепечатка
- Функция контроля принтера 5. Поддержка, чтобы не потерять счета;
6. Отличные водостойкие, анти - масло, антипылевое конструкция структуры
 - 7.Movable конструкция дефлектора, поддержка 80MM, 58MM разная ширина рулон бумаги печать.

Параметры принтера:

Пункт	параметры
метод печати	Тепловое линия
ширина печати	72мм
разрешение	576 точек / линии или 512 точек / Line(8dots / мм, 203dpi)
скорость печати	300мм / Second
Интерфейс	интернет(100M)+ USB + COM;USB + COM
Межстрочный интервал	3.75mm(Можно настроить интервал между строками с помощью команды)
Линия No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Простой, традиционный китайский-24 строки
символ	стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты
Размер символов	ОАО АНК характер шрифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) FontB: 1.1 × 2.1 mm(9 × 17 точек)Упрощенный / традиционный китайский: 3.0 × 3.0 мм (24 × 24 точек)
Расширенный набор символов	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian/PC1001/PT151.1251/PC1257/PC864/Vietnam/Thai
Штрих-код	1D штрих-кодов: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D штрих-кодов:QR КОД
Графика печати	Поддерживает загрузку растровых изображений и печать
Резак Функция	Половина вырезать
Тип	термический
Ширина	79.5 ± 0.5 мм
Диаметр	≤80mm
способ подачи	Легкая подача (Clamshell подача)
команды	ESC / POS
Блок питания	вход:AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Гц Выход:DC 24V / 2.5A
Выход денежного ящика	DC 24V / 1A
входной буфер	2048K байт
MV Вспышка	256K байт
вес	1.2KG
измерение	145 * 186 * 135
За работой	температура:5 ~ 45 по Цельсию, влажность: 10 ~ 80%
Место хранения	температура:-10 ~ 50 по Цельсию, влажность: 10 ~ 90% (Nodew)
Print head Life	100KM (плотность печати LE 12.5)
Резак Life	1000,000times
Водитель	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1