

80-миллиметровая поддержка принтеров для принтеров Bluetooth и WIFI

(Модель: OCPP-80F)

Особенность:

- 1.300mm / высокая скорость печати, повышение эффективности печати
- 2.2048Ксупер входной буфер, чтобы избежать потери счетов
- 3.Support1D, 2D штрих-код
4. Поддержка черной метки ориентация и повторная печать
5. Поддержка мониторинга принтера функция, чтобы избежать потери счетов;
- 6.Отличная водонепроницаемая, антимасляная, анти-пылевая конструкция
- 7.Movable дизайн дефлектора, поддержка 80 мм, 58 мм разная ширина бумага рулонная печать.

Параметры принтера:

Пункт	параметры
Способ печати	Термическая линия
Ширина печати	72мм
разрешение	576 точек / линий или 512 точек / линий (8 точек / мм, 203 точек на дюйм)
Скорость печати	300мм / Second
Интерфейс	Интернет (100M) + USB + COM, USB + COM
Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал по команде)
Номер строки	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Простой, традиционный Китайско-24 линии
символ	стандартный GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифт
Размер символа	ANK, шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) FontB: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точек)
Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)

Шрифт	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
	2D штрих-код: QR CODE
Графическая печать	Поддержка bitmap загрузки и печати
Функция резака	Половина
Тип	термический
Ширина	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр	≤80mm
Способ подачи	Легкая подача (подача скотча)
команды	ESC / POS
Блок питания	Вход: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Выход: DC 24V / 2.5A
Вывод наличных денежных средств	DC 24V / 1A
Входной буфер	2048К байт
NV Flash	256 тыс. Байт
вес	1.2KG
измерение	186 * 145 * 135
За работой	Темп: 5 ~ 45 градусов по Цельсию, Влажность: 10 ~ 80%
Место хранения	Темп: -10 ~ 50 градусов по Цельсию, Влажность: 10 ~ 90% (Nodew)
Версия для печати	100KM (плотность печати LE.12.5)
Жизнь резака	1000,000times
Водитель	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



OCPP-80F



www.ocominc.com



Соответствующие документы:

[Файлы драйверов и компакт-дисков](#)