

тепловой принтер

(m/n: ОКПП-80Ф)

Элементов:

- 1.300 мм/спринтингхигх скорость, повышение эффективности печати
- 2.2048 ксупер входной буфер, чтобы избежать потери счетов
3. Поддержка1d, печать 2D штрихового кода
4. Поддержка черного цветаориентация и повторная печать
5. Поддержка наблюдения за принтеромфункция, чтобы избежать потери счетов;
- 6Превосходная водонепроницаемость, антинефтяная, антипыльная конструкция
7. подвижныеКонструкция заслонки, поддержка 80 мм, 58мм разная ширина документПечать.

Параметры принтера:

Пункт	Параметры
Метод печати	Тепловая линия
Ширина печати	72мм
Резолюции	576 точки/линия или 512 точки/линии (8дотс/мм, 203дпи)
Скорость печати	300 мм/сек
Интерфейс	Интернет (100 м) + USB + COM; USB + COM
Междустрочный интервал	, 75 мм (может корректироваться междустрочный интервал по команде)
Номер строки	Font-48линес/фонтб-64линес/простая, традиционная Китайский-24 строки
Характер	стандартные гб18030-упрощенные и традиционные китайские шрифты
Размер символа	АНК знак, шрифт а:1.5 × 3, 0 мм (12 × 24 точек) Фонтб: 1.1 × 2.1 мм (9 × 17 точек) упрощенное/традиционное китайское письмо: 3.0 × 3, 0 мм (24 × 24 точек)
Расширенный набор символов	Пк437/катакана/пк850/пк860/пк863/пк865/вестеуропе/Греческий/Иврит/еастеуропе/Иран/ Впк1252/пк866/пк852/пк858/ирании/Латышский/Арабский/пт151, 1251/пк737/ВКН/1257/ Саивьетнам/пк864/пк1001/(латышский)/(пк1001)/(пт151, 1251)/(впк1257)/(пк864)/(Вьетнам)/(тайский)
Штрих-код	1d Штрих-код: СКП-а/СКП-е/жан13 (ean13)/жан8 (ean8) коде39/МЦГ/ Кодабар/коде93/коде128 2D штрих-код: крkode
Печать графики	Поддержка загрузки и печати растровых изображений
Функция резчика	Половина выреза
Тип	Тепл
Ширина	79.5 ± 0, 5 мм
Диаметр	≤ 80 мм

Метод подачи	Легкий канал (кламешелл канал)
Команды	ESC/POS
Адаптер питания	Ввод: AC 110В/220В, 50 ~ 60 Гц Выход: DC 24В/2.5 а
Вывод кассового лотка	DC 24В/1А
Входной буфер	2048к байт
Энергонезависимый вспышка	256 КБ байт
Вес	1, 2 кг
Измерения	186 * 145 * 135
Рабочей	Температура: 5 ~ 45 градусов Цельсия, влажность: 10 ~ 80%
Хранения	Температура:-10 ~ 50 по Цельсию, влажность: 10 ~ 90% (нодев)
Печатать на голове	100км (плотность печати Le. 12.5)
Жизнь резчика	1000, 000тимес
Драйвер	Android, iOS, Linux, Win2000, вин2003, WinXP, Win7, вин8, Win 8.1