

# Китай сделал мини-термопринтер получения для дешевой продажи

## (M / N: OCPP-80G)

Способ печати:	Прямая термopечать
скорость печати:	230mm / s ,260mm / s
ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Dots / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm(Регулируемая по командам)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Серийный + USB + LAN / 36P параллельный порт / 25P последовательный + USB / LAN
Спроизносит жизнь:	1 миллион сокращений
печать голова жизнь:	100 км
входной буфер :	2048Kbytes
NV Вспышка:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
питания Денежный ящик:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0~45) влажность (10~80%)(Нетн- конденсироваться)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность воздуха (10-80%) Нетн- конденсироваться
Условия хранения:	Температура (-10~60°C); Humidity (10~90%)
размер знака:	ОАО АНК,Font: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QR код/ PDF417 (опции)
Персонажи:	PC347(Стандарт Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Я побежал,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2), PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
Физические характеристики:	вес: 1.25kg; размер Внешний вид: 190 × 145 × 143мм (длина * ширина * высота)