

Китай 80 мм тепловой чековый принтер поставщик

Модель: ОСРР -80G

Особенности:

1. Настольный или настенный тип для варианта.
2. Поддерживает печать нескольких 1D-кодов и 2D-кодов.
Порт Ethernet 3.100M, сверхскоростная передача данных.
4. Поддерживает 256KB NV Logostorage и 2M большой буферной памяти.
5. Поддерживает черную метку обнаружения и функцию напоминания, совместим с драйвером O POS.
6. Поддерживает печать состояния монитора и функцию анти-потери заказа.

технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	230мм / с ,260мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm(Регулируется командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Последовательный + USB + Lan / 36P параллельный порт / 25P последовательный + USB / LAN
Жизнь катеров:	1 миллион сокращений
Жизнь печатающей головки:	100 км
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка кассового ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0~45) влажность (10~80%)(Без конденсации)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10~60°C); Влажность (10~90%)
Размер персонажа:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB:1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты)
Персонажи:	PC347(Стандарт Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2), PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143 мм (длина * ширина * высота)



OCPP-80G





OCPP-80G





