

80 мм термопринтер с автоматическим резак

(Модель №: OCPP -80ЧАС)

L Особенности:

- L Настольный или настенный тип для варианта.
- L Поддерживает печать нескольких 1D штрих-кодов и 2D-кодов.
- L USB + RS232 + LAN, 3 интерфейса
- L Высокая скорость печати 300 мм / с
- L 100M порт Ethernet сверхскоростная передача данных.
- L Поддерживает 256 КБ памяти NV Logo и 2 МБ большой буферной памяти.
- L Поддерживает обнаружение черной метки и функцию напоминания заказа,
- L Совместим с драйвером O POS.

Технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	300 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия 512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3.75mm (Регулируется командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Последовательный USB + L
Спроизносит жизнь:	1 миллион порезов
пжизнь головы	100 км
Входной буфер :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~45) влажность (10~80%)(нетп- конденсироваться)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градус по Цельсию, влажность (10-80%) нетп- конденсироваться
Среда хранения:	Температура (-10 ~60°C); ЧАCumidity (10 ~90%)
Размер персонажа:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB:1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QR код/ PDF417 (варианты)
Персонажи:	PC347 (Стандарт Европа),Катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2), PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)



OCPP-80H



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

