

Чековый термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom (Модель: ОСРР-80Ч)

Функции:



Поддержка печати нескольких типов 1D и QR-кодов;

Поддержка нескольких международных языков;

Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км;

Совместимость с EPSON ESC/POS команды;

Легкая загрузка бумаги;

Напоминание о прибытии заказа;

Частично автоматический резак.

Спецификация

Общий	
Модель	ОСРР-80Ч
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom.

Цвет	Черный
Интерфейс	USB/US LAN/USBBluetooth (опционально)
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/1,5 А.
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Срок службы головки принтера	100 км
Резак	Автоматический резак (частично)
Жизнь реза	1,5 миллиона сокращений
Буфер	Входной буфер 2048К, NV Flash 256К
Аксессуары	USB-кабель, адаптер питания, рулон бумаги, инструкция.
Водитель	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Поддержка IOS/Android
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	220 мм/с
Ширина печати	72 мм
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D-штрих-код: QR-код, PDF417
Размер символа	384 точки/строка, символ ANK, шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Расширенный символ Лист	PC437 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (Португальский), PC863 (Канадский), PC865 (Скандинавский), Западная Европа, Греческий, Иврит, Восточная Европа, Иран, WPC125 2[PC866(кириллица#2[PC852 [Latin2[PC858[Iranli[Латышский[арабский[тайский[PT151[1251[
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	79,5±0,5 мм
Ширина печати	72 мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.
Физический	
Измерение	160*135*122 мм
Масса	Нетто: 0,72 кг. Брутто: 1,1 кг.
Упаковочная коробка	198*184*139 мм/1,1 кг
12 в 1 коробке	614*388*298 мм/14 кг
Аксессуары	USB-кабель, руководство пользователя, адаптер питания, рулонная бумага
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.















Соответствующие документы:

[ОСРР-80Н Драйвер](#)