

# 80 мм Термальный чековый принтер С автоматическим резак

М/Н:ОСРР-80Ч)

## Функции:

1. Поддержка печати нескольких типов 1D и QR-кодов.
2. Поддержка нескольких международных языков
3. Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км.
4. Совместимость с EPSна ESC/POS команды
5. Простая загрузка бумаги
6. Напоминание о прибытии заказа
7. Частично автоматический резак

## Спецификация

Модель	ОСРР-80ч
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резак.
Цвет	Черный
Интерфейс	USB / США локальная сеть / USB Bluetooth (опционально)
Источник питания	я ввод :100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 1,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Срок службы головки принтера	100 км
Резак	Автоматический резак (частично)
Жизнь реза	1 миллион порезов
Буфер	Входной буфер 256 К,НВ-вспышка 256К
Аксессуары	USB кабель, адаптер питания, рулон бумаги, инструкция
Водитель	Wяп2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Поддержка IOS/Android
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. д.
Метод печати	Прямая термолиния
Резолют i оп	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	2 2 0 мм/с
Ширина печати	72 мм
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/13 январяEAN13/8 январяEAN8/КОД39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код:QR-КОД, PDF417
Размер символа	384 точки/строка, символ ANK, шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Расширенный символ Лист	ПК437Стандартная ЕвропаКатаканаПК850МногоязычныйПК860португальскийПК863КанадскийПК865 нордическийЗападная ЕвропагреческийивритВосточная ЕвропаИранWPC1252ПК866Кириллица#2ПК852 латынь2ПК858ИранЛатышскийарабскийтайскийПТ1511251
<b>СМИ</b>	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	79,5±0,5 мм
Ширина печати	72 мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.
<b>Физический</b>	
Измерение	160*135*122 мм
Масса	Нетто: 0,72 кг. Брутто: 1,1 кг.
Упаковочная коробка	198*184*139 мм/1,1 кг
12 в 1 коробке	614*388*298 мм/14 кг
Аксессуары	USB-кабель ,Руководство пользователя,адаптер питания , рулонная бумага
<b>Среда</b>	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусы Цельсия , 10%~80% Без конденсации
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусы Цельсия , 10%~90% Без конденсации









**Thermal Receipt Printer**  
Model: OCPP-80R  
Interface: USB&LAN  
Paper Width: 80mm  
Power Input: DC24V/1.5A  
Cutter: Yes  
CE FC  
22101401400001