

Термопринтер 80 мм с автоматическим резакom

(Модель №.: OCPP-80K)

Функции:

Поддержка 8 видов богатой комбинации интерфейсов;

Поддерживает печать нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

Поддержка функции печати билетов в очереди;

Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных;

256 КБ хранилища логотипов NV и большая буферная память 256 КБ;

48 мм к Регулируемый разделитель бумаги 80 мм (опция);

Совместим с OPOS/ДжPOS Водитель;

Головка принтера с длительным сроком службы 100 км.

Технические параметры:

Общий	
Модель	OCPP-80K
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom.
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WIFI/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений. (каждый размер растрового изображения Макс. 20 КБ)
Срок службы головки принтера	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замыкание резака, замыкание бумаги и черная метка обнаружение (опционально)
Буфер	Входной буфер 256 КБ, NV Flash 256 КБ
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, ролик для бумаги, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги (дополнительно)
ОС, поддерживаемая	Совместимость с iOS/Android/Windows.
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	576 точек/линия или 512 точек/линия (8 точек/мм, 203 точки на дюйм)
Скорость печати	200 мм/с (Y/YP) 260 мм/с (UL/UBT/U WIFI) 300 мм/с (URL/URLBT/URLWIFI)
Ширина печати	72 мм
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/ UPC-E/13 января (EAN13)/8 января (EAN8)/ КОД39/ ITF/ КОДАБАР/ КОД 93/ КОД 128 2D-штрих-код: QR-КОД
Характер	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, шрифт: А: 12*24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея	необязательный

Пользовательский язык	PC437 / Катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / ИранII / Латышский / Арабский / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ТайВьетнам / PC864 / PC1001 / (Латвийский) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (Тайский)
СМИ	
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	48 мм/ 52 мм/ 56 мм/ 64 мм/ 68 мм/ 76 мм/ 80 мм
Толщина бумаги	0,06–0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.
Разделитель бумаги	Необязательный
Физический	
Измерение	196*145*135 мм
Масса	1,65 кг
Упаковочная коробка	300*190*180 мм
12 в 1 коробке	615*370*535 мм/21,5 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10–90% без конденсации.





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K



Соответствующие документы:

[OCPP-80K СПЕЦ.](#)

[OCPP-80 тыс. компакт-дисков](#)