

Функции:

Его можно использовать в качестве принтера для подачи верхней бумаги и принтера для подачи передней бумаги.

Это встроенный адаптер питания, который позволяет избежать грязного шнура повсюду, экономя много места

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

Поддержка функции печати билетов в очереди

Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных

256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти

48 или 80 мм регулируемый разделитель бумаги для опции

150 км долгий срок службы печатающей головки

Технические характеристики:

Общий	
Модель	OSPP-80K
Имя	Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резаком
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/USB+LAN/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Источник питания	Вход : 100-240 В переменного тока , 50-60 Гц , выход : 24 В постоянного тока / 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Срок службы печатающей головки	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер 256 КБ , энергонезависимая флэш-память 256 КБ
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания , ролик для бумаги, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги (дополнительно)
ОС, поддерживаемая	Совместимость с iOS/Android/Windows/Linux
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
Разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию (8 точек/мм, 203 точки на дюйм)
Скорость печати	200 мм/с (U/UR) 260 мм/с (UL / U+BT/ U+WIF 1) 300 мм /с (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Ширина печати	72мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D-штрих-код : QR -код (одно решение USB или UR без функции QR-кода)
Персонаж	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK , шрифт: A: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм FontB: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0(Ш)*3,0(В) мм
Японский/Корея	По желанию
Пользовательский язык	PC437/катакана/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа/греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Иран/И/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/WPC1257/тайский Вьетнам/PC864/PC1001 (латышский)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Вьетнам)/(тайский)
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	48мм/52мм/56мм/64мм/68мм/76мм/80мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс.
Разделитель бумаги	Вариант аль
Физический	
Измерение	196*145*135мм
Масса	1,65 кг
Коробка пакета	300*190*180 мм
12 в 1 коробке	615*370*535 мм/21,5 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% без конденсации

Информация о продукте:

















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE