OCPP -80K Автоматический чековый принтер bluetooth 80 мм тепловой чековый принтер для супермаркета

(№ модели: ОСРР -80К)

Особенности:

Поддержка 8 видов комбинации интерфейса;

Поддерживает мульти 1D печать штрих-кода и QR-кода;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

Поддержка печати очереди билетов;

Порт Ethernet 100M, сверхскоростная передача данных;

256 КБ NV для хранения логотипов и 256 КБ большой буферной памяти;

48мм в Регулируемый сепаратор бумаги 80 мм для дополнительного оборудования;

Совместим с O POS / J POS Водитель;

Головка принтера длинной жизни 100КМ.

Технические характеристики:

Метод печати	Прямой термальный		
команда	ESC / POS		
разрешение	576 точек / линия или 512 точек / линия		
Ширина печати	Мах = 72мм		
Тип бумаги	Тепловая чековая бумага		
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI		
Скорость печати	200 mm / c (U / UR) 230 mm / c (UL) 260 mm / c (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)		
Ширина бумаги	48мм / 52мм / 56мм / 64мм / 68мм / 76мм / 80мм		
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 MM		
Roll Dia	Максимум. Ø 83 мм		
Вырезать из бумаги	Ручная слеза и Авто-резак		
Входной буфер	256kbytes		
NV Flash	256kbytes		
Размер шрифта	шрифт A: 12 * 24 (стандартный), шрифт B: 9 * 17		
Китайский	GB18030, BIG5 24x24 точек		
Японский / Корея	Служба поддержки		
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2), PC852 (LATIN2), PC858, Iranll, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. Д.		
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128		
2D	QR-код (решение с одним USB или UR без функции QR-кода)		

Жизнь печатающей головки	100 км		
Жизнь резца	1 миллион		
Разделитель бумаги	Необязательный		
датчиков	Бумага вышла, крышка открыта, застревание ножа, застревание бумаги и обнаружение черной метки (опция)		
вход	AC 100V-240V 50 / 60HZ		
Вывод	DC 24V / 2.5A		
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% относительной влажности		
Условия хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% относительной влажности		
аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)		
Габаритные размеры	196 (Д) x145 (Ш) x135 (Н), мм		
Нетто	1.14kg		
Вес брутто	1,5кг		
Индивидуальная коробка	Размер 30X19X18 см (LXWXH)	1unit / коробка	
Мастерская коробка	Размер 62X36X52 см (LXWXH)	12units / коробка	
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS		
SDK	Android, IOS		





















OCPP-80K







Соответствующие документы:

OCPP -80K SPEC

OCPP -80K CD