

# Автоматический резак, термопринтер для парковочных билетов, Bluekoth, Wi-Fi, 80 мм, pos-принтер, термальный чек

(Модель №.: OCPP-80K)

## Функции:

Поддержите 8 видов обильной комбинации интерфейса;

Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

Поддержка функции печати очереди билетов;

Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных;

256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти;

48мм to 80-мм регулируемый разделитель для бумаги (опционально);

Совместим с OPOS/ДжPOS Водитель;

150 км долгий срок службы печатающей головки.

## Технические параметры:

Общий	
Модель	OCPP-80K
Имя	Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резак
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/ USBLAN/ USBBT/ USBWiFi/ URLWIFI/ URLBT/ USBRS232
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/ 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений. (Каждый размер растрового изображения Макс. 20К)
Срок службы печатающей головки	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер 256 КБ, энергонезависимая флэш-память 256 КБ
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, разделитель бумаги (дополнительно)
ОС, поддерживающая	Совместимость с iOS/Android/Windows
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию (8 точек/мм, 203 dpi)
Скорость печати	200 мм/с (U/UR) 260 мм/с (UL/UBT/U WIFI) 300 мм/с (URL/URLBT/URLWIFI)
Ширина печати	72мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ КОДАБАР/ КОД93/ КОД128 2D-штрих-код: QR-код (одиночное решение USB или UR без функции QR-кода)
Персонаж	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки в строке, символ ANK, шрифт: A: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм FontB: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея	По желанию
Пользовательский язык	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/греческий/иврит/EastEurope/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran//латышский/арабский/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	48 мм/ 52 мм/ 56 мм/ 64 мм/ 68 мм/ 76 мм/ 80 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс.

Разделитель бумаги	по желанию
Физический	
Измерение	196*145*135мм
Масса	1,65 кг
Коробка пакета	300*190*180 мм
12 в 1 коробке	615*370*535 мм/21,5 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%–80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%–90% без конденсации





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







# OCP-80K



Соответствующие документы:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)