

80MM термопринтер с автоматическим резак

(Модель №: ОСРР -80К)

Технические параметры:

Печатающая головка жизнь	100 км
резец жизнь	1 миллион
вход	AC 100V-240V 50 / 60HZ
Вывод	DC 24V / 2.5A
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, относительная влажность 10% ~ 80%
Условия хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% относительной влажности
аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)
Размеры	196 (Д) x145 (Ш) x135 (Н), мм
Общий вес	1,5кг
Мастерская коробка	Размер 62X36X52 см (LXWXH) 12units / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS
Метод печати	Прямой термальный
команда	ESC / POS
разрешение	576 точек / линия или 512dots / линия
Ширина печати	Max = 72мм
Тип бумаги	Тепловая чековая бумага
Интерфейс	USB/UR/UL/URL/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Скорость печати	200 мм / с (U / UR) ~ 260мм / с
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Roll Dia	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручная слеза и Авто-резак
Входной буфер	256kbytes
Размер шрифта	шрифт А: 12 * 24 (стандартный), шрифт В: 9 * 17
китайский язык	GB18030, BIG5 24x24 точек



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K

