

(ОСРР -80К) Высокая скорость 80 -мм тепловой принтер с 1D штрих -кодом и QR -кодом

(М / N: ОСРР -80К)



Функции:

Его можно использовать в качестве принтера подходящего бумаги и принтер передней бумаги

Это встроенный адаптер питания, которые избегают грязного шнура везде, сохраняя много места

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддерживает многословный 1D штрих-код и QR-код печати

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

Поддержка типографии

Порт Ethernet 100M, ультра высокоскоростной передачи данных

256kb NV логотип хранения и 256 КБ большая буферная память

48 или 80 мм Регулируемый бумажный селектор для опции

100 км длинной жизни голова принтера

Характеристики:

| | |
|--------|--|
| Общий | |
| Модель | ОСРР -80К. |
| Имя | 80 мм Настольный тепловой принтер с автоматическим резаком |
| Цвет | Чернить |

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| Интерфейс | USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232 | |
| Источник питания | Вход: AC 100V-240V, 50-60 Гц, Выход: DC 24V / 2.5A | |
| Денежный ящик | DC 24V / 1A | |
| Графика Печать | Поддерживает загрузку растровых изображений и печати (каждый размер растровых изображений MAX20K) | |
| Срок службы головки принтера | 100 км | |
| Резак | Автоматический резак | |
| Датчики | Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное варенье и черная метка обнаружение (необязательно) | |
| Буфер | Входной буфер256К, NV Flash 256К | |
| Аксессуары | Кабель данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный ролик, компакт-диск, ручной, бумажный сепаратор (опция) | |
| Поддержка ОС | Совместим с iOS / Android / Windows | |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, ROHS и т. Д. | |
| Возможность печати | | |
| Метод печати | Прямая тепловая линия | |
| Резольбиттон | 576 Точки / Линия или 512 Точки / Линия (8dots / mm, 203dpi) | |
| Скорость печати | 200 мм / с (U / UR) 260 мм / с (UL / U + BT / U + WiFi) 300 мм / с (URL / URL + BT / URL + WiFi) | |
| Ширина печати | 72 мм | |
| Графика Печать | Поддерживает растровое изображение и распечатать | |
| Команда печати | Совместим с ESC / POS | |
| Штрих-код и характер | | |
| Штрих-код | 1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D штрих-код: QR-код (однократное USB или решение UR Solution No QR-код функции) | |
| Характер | Стандартный GB18030 Упрощенные / традиционные китайские шрифты | |
| Размер персонажа | 384dots / Line, Ank Характер, шрифт: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) мм Фенб: 9 * 17Dot, 1.1 (W) * 2.1 (h) мм Упрощенные / традиционные: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) мм | |
| Японская / Корея | Необязательный | необязательный |
| Пользовательский язык | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / PC863 / PC865 / Westeurope / Greek / Hebrew / Easturope / iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / iranii / PC852 / PC858 / Iranii / PC737 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thaivietnam / PC864 PC1001 / (Латвийский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) | |
| Средства массовой информации | | |
| Тип бумаги | Тепловая рулона бумаги | |
| Ширина бумаги | 48 мм / 52 мм / 56 мм / 64 мм / 68 мм / 76 мм / 80 мм | |
| Толщина бумаги | 0,06 ~ 0,08 мм | |
| Диаметр рулона бумаги | 83 мм Макс | |
| Бумажный сепаратор | Необязательный | |
| Физический | | |
| Измерение | 196 * 145 * 135 мм | |
| Масса | 1,65 кг | |
| Пакет коробки | 300 * 190 * 180 мм | |
| 12 в 1 коробке | 615 * 370 * 535 мм / 21,5 кг | |
| Окружающая среда | | |
| Рабочая температура и влажность | От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации | |
| Температура хранения и влажность | -20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации | |

Информация о продукте:

