

80 мм Термопринтер чеков С автоматическим резакom

(М/Н: ОСРР-80К)

Функции:

- Его можно использовать в качестве принтера для подачи верхней бумаги и принтера для подачи передней бумаги.
- Это с встроенный адаптер питания, который позволяет избежать грязного шнура повсюду, экономя много места
- Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса
- Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов.
- Поддержка функции мониторинга состояния принтера
- Поддержка функции печати билетов в очереди
- Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
- 256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти
- 48 или 80 мм регулируемый разделитель бумаги для опции
- 150 км долгий срок службы печатающей головки

Технические параметры:

Общий	
Модель	ОСРР-80К
Имя	Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резакom
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/ URLWIFI/ URLBT/ USBRS232
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/ 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений. (каждый размер растрового изображения макс. 20К)
Срок службы печатающей головки	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер 256 КБ, энергонезависимая флэш-память 256 КБ
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, разделитель бумаги (дополнительно)
ОС, поддерживающая	Совместимость с iOS/Android/Windows
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия

разрешение	576 точек/линия или 512 точек/линия (8 точек/мм, 203 dpi)
Скорость печати	200 мм/с (U/UR) 260 мм/с (UL/UBT/U WIFI) 300 мм/с (URL/URLBT/URLWIFI)
Ширина печати	72мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ КОДАБАР/ КОД93/ КОД128 2D-штрих-код: QR-код (одиночное решение USB или UR без функции QR-кода)
Характер	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки в строке, символ ANK, шрифт: A: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм FontB: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея	необязательный
Пользовательский язык	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / греческий / иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / латышский / арабский / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	48 мм/ 52 мм/ 56 мм/ 64 мм/ 68 мм/ 76 мм/ 80 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.
Разделитель бумаги	Необязательный
Физический	
Измерение	196*145*135мм
Масса	1,65 кг
Коробка пакета	300*190*180 мм
12 в 1 коробке	615*370*535 мм/21,5 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE



