

(OSPP -80K) Термовый принтер квитанции с автоматическим режущим мобильным 58 мм 80 мм WiFi Bluetooth

(M / N: OSPP -80K)



Функции:

Его можно использовать в качестве принтера подходящего бумаги и принтер передней бумаги

Это встроенный адаптер питания, которые избегают грязного шнура везде, сохраняя много места

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддерживает многословный 1D штрих-код и QR-код печати

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

Поддержка типографии

Порт Ethernet 100M, ультра высокоскоростной передачи данных

256kb NV логотип хранения и 256 КБ большая буферная память

48 или 80 мм Регулируемый бумажный селектор для опции

100 км длинной жизни голова принтера

Характеристики:

Общий	
Модель	ССРР -80K
Имя	80 мм Настольный тепловой принтер с автоматическим разрезом
Цвет	Чернить
Интерфейс	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WiFi / URL + WiFi / URL + BT / USB + RS232
Источник питания	Вход: AC 100V-240V, 50-60 Гц. Выход: DC 24V / 2.5A
Денежный ящик	DC 24V / 1A
Графика Печать	Поддерживает загрузку растровых изображений и печати (каждый размер растровых изображений MAX20K)
Срок службы головки принтера	100 км
Разрез	Автоматический разрез
Датчики	Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, Бумажное варенье и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер: 256K, NV Flash 256K
Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, шнур питания, Бумажный ролик, компакт-диск, ручной, Бумажный сепаратор (опция)
Поддержка ОС	Совместим с iOS / Android / Windows
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
Разрешиттон	576 Точки / Линия или 512 Точки / Линия (8dots / mm, 203dpi)
Скорость печати	200 мм / с (U / UR) 260 мм / с (UL / U + BT / U + WiFi) 300 мм / с (URL / URL + BT / URL + WiFi)
Ширина печати	72 мм
Графика Печать	Поддерживает растровое изображение и распечатать
Команда печати	Совместим с ESC / POS
Штрих-код и характер	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codebar / Code93 / Code128 2D штрих-код: QR-код (однократное USB или решение UR Solution No QR-код функции)
Характер	Стандартный GB18030 Упрощенные / традиционные китайские шрифты
Размер персонажа	384dots / Line, Анк Характер, шрифт: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) мм Фено: 9 * 17Dot, 1.1 (W) * 2.1 (h) мм Упрощенные / традиционные: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) мм
Японская / Корея	Необязательный
Пользовательский язык	необязательный
Средства массовой информации	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / PC866 / Westeurope / Greek / Hebrew / Easturope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / irani / PC852 / PC858 / irani / PC737 / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1251 / Thailand / PC864 PC1001 / (Латвийский) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (Тайский)
Тип бумаги	Тепловая рулона бумаги
Ширина бумаги	48 мм / 52 мм / 56 мм / 64 мм / 68 мм / 76 мм / 80 мм
Толщина бумаги	0.06 ~ 0.08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс
Бумажный сепаратор	Необязательный
Физический	
Измерение	106 * 145 * 135 мм
Масса	1.65 кг
Пакет коробки	300 * 190 * 180 мм
12 в 1 коробке	615 * 370 * 535 мм / 21.5 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации
Температура хранения и влажность	20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% Без конденсации

Информация о продукте:

