

## Функции:

- l. Его можно использовать в качестве принтера для подачи верхней бумаги и принтера для подачи передней бумаги.
- m. Это встроенный адаптер питания, который позволяет избежать грязного шнура повсюду, экономя много места
- n. Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса
- o. Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов.
- p. Поддержка функции мониторинга состояния принтера
- q. Поддержка функции печати билетов в очереди
- r. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
- s. 256 КБ памяти NV Logo и 256 КБ большой буферной памяти
- t. 48 или 80 мм регулируемый разделитель бумаги для опции
- u. 150 км долгий срок службы печатающей головки

## Технические характеристики:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Общий</b>                     |   |
| Модель                           | ОЦПП-80К  |
| Имя                              | Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резаком  |
| Цвет                             | Черный  |
| Интерфейс                        | USB/USB+LAN/USB+BT/USB+WIFI/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232   |
| Источник питания                 | Вход : 100-240 В переменного тока , 50-60 Гц , выход : 24 В постоянного тока / 2,5 А  |
| Денежный ящик                    | 24 В постоянного тока/1 А   |
| Графическая печать               | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)  |
| Срок службы печатающей головки   | 150 км  |
| Резак                            | Автоматический резак  |
| Датчики                          | Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)   |
| Буфер                            | Входной буфер 256 КБ , энергонезависимая флэш-память 256 КБ   |
| Аксессуары                       | Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания , ролик для бумаги, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги ( дополнительно )   |
| ОС, поддерживаемая               | Совместимость с iOS/Android/Windows   |
| Стандарты безопасности           | CE, FCC, RoHS и т. д.   |
| <b>Возможность печати</b>        |   |
| Метод печати                     | Прямая тепловая линия   |
| Разрешение                       | 576 точек/линию или 512 точек/линию ( 8 точек/мм, 203 точки на дюйм )   |
| Скорость печати                  | 200 мм/с (U/UR )<br>2.6 0 мм/с (UL / U+BT/ U+WIF I )<br>300 мм/с (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)  |
| Ширина печати                    | 72мм  |
| Графическая печать               | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.   |
| Команда печати                   | Совместимость с ESC/POS   |
| <b>Штрих-код и символ</b>        |   |
| Штрих-код                        | 1D штрих-код:<br>UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/<br>КОДАБАР/КОД93/КОД128<br>2D-штрих-код : QR -код ( одно решение USB или UR без функции QR-кода )  |
| Персонаж                         | Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030  |
| Размер символа                   | 384 точки/линия, символ ANK, шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм<br>FontB: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм<br>Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0(Ш)*3,0(В) мм   |
| Японский/Корея                   | По желанию  |
| Пользовательский язык            | PC437/катакана/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа/греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/PC864/тайский Вьетнам/PC864/PC1001/ ( латышский )/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Вьетнам)/(тайский) |
| <b>СМИ</b>                       |   |
| Тип бумаги                       | Термобумага в рулонах   |
| Ширина бумаги                    | 48мм/52мм/56мм/64мм/68мм/76мм/80мм  |
| Толщина бумаги                   | 0.06-0.08 мм  |
| Диаметр рулона бумаги            | 83 мм Макс.   |
| Разделитель бумаги               | Вариант аль   |
| <b>Физический</b>                |   |
| Измерение                        | 196*145*135мм   |
| Масса                            | 1.65 кг   |
| Коробка пакета                   | 300*190*180 мм  |
| 12 в 1 коробке                   | 615*370*535 мм/21,5 кг  |
| <b>Окружающая среда</b>          |   |
| Рабочая температура и влажность  | от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% без конденсации  |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% без конденсации  |











