

80 мм Термопринтер чеков С автоматическим резак

(М/Н: OCPP-80K)

Функции:

1. Его можно использовать в качестве принтера для подачи верхней бумаги и принтера для подачи передней бумаги.
2. Это С встроенный адаптер питания, который позволяет избежать грязного шнура повсюду, экономя много места
3. Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса
4. Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов.
5. Поддержка функции мониторинга состояния принтера
6. Поддержка функции печати билетов в очереди
7. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
8. 256 КБ памяти NV Logo и 256 КБ большой буферной памяти
9. 48 или 80 мм регулируемый разделитель бумаги для опции
10. 150 км долгий срок службы печатающей головки

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Модель | OCPP-80K |
| Имя | Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резак |
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | USB/USLAN/USBBT / USBWIFI/URLWIFI/URLBT/USRS232 |
| Источник питания | 1 вход [100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход □ ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А |
| Денежный ящик | 24 В постоянного тока/1 А |
| Графическая печать | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ) |
| Срок службы печатающей головки | 150 км |
| Резак | Автоматический резак |
| Датчики | Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно) |
| Буфер | Входной буфер 256К/1М/16М/32К |
| Аксессуары | Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд., бумажный валик, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги (опция все) |
| ОС, поддерживающая | Совместим с iOS/Android/Windows/Linux |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, RoHS и т. д. |
| Метод печати | Прямая тепловая линия |
| разрешение | 576 точек/линию или 512 точек/линия/8 точек/мм, 203 точек на дюйм |
| Скорость печати | 300 ммк (V) |
| | 2,6 0 ммк (UL / UBT/UWF /) |
| Ширина печати | 300 ммк (URL/URLBT/URLWIFI) |
| Графическая печать | 72мм |
| Команда печати | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений. |
| | Совместимость с ESC/POS |
| Штрих-код | 1D штрих-код: СКП-A/СКП-E/JAN13/EAN13/8 январь/EAN8/CODE39/ITF/ КОДАВАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код:QR КОД/5 одно USB- или UR-решение нет Функция QR-кода □ |
| Персонаж | Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030 |
| Размер символа | 384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: A: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм шрифтB: 9*17 точки, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм |
| Японский/Корея по желанию | По желанию |
| Пользовательский язык | PC837/Италия/PC850/PC860/PC863/PC865/НезЕвроп/греческий/иврит/EastEurope/iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/iran/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(латышский)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Вьетнам)/(тайский) |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Термобумага в рулонах |
| Ширина бумаги | 48мм/52мм/56мм/58мм/64мм/68мм/76мм/80мм |
| Толщина бумаги | 0,06~0,08 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 83 мм Макс. |
| Разделитель бумаги | Вариант все |
| Физические | |
| Измерение | 196*145*135мм |
| Масса | 1,65 кг |
| Коробка пакета | 300*190*180 мм |
| 12 в 1 коробе | 615*370*535 мм/21,5 кг |
| Рабочая температура & влажность | от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата |
| Хранилище температура & влажность | от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата |















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





User's Manual



Product of Company Ltd. All Rights Reserved.



Join Us



Accortl Thermal Receipt Printer
Model: TCRP 80
Power: 1000/220V/50/60Hz
Size: 100x100x100mm
Color: Black
Paper: 80mm
Print Speed: 200mm/min
CE



WQ 80

MINI PRINTER

Join Us