

80 мм Термальный чековый принтер С автоматическим резакom

(М/Н: OCPP-80K)

Функции:

1. Его можно использовать как принтер для подачи бумаги сверху и принтер для подачи бумаги спереди.
2. Это Встроенный адаптер питания, который позволяет избежать грязного шнура повсюду, экономя много места
3. Поддержка 8 видов богатой комбинации интерфейсов
4. Поддержка печати нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов.
5. Поддержка функции мониторинга состояния принтера
6. Поддержка функции печати билетов в очереди
7. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
8. 256 КБ хранилища логотипов NV и большая буферная память 256 КБ
9. Регулируемый разделитель бумаги 48 или 80 мм (опция)
10. Головка принтера с длительным сроком службы 150 км

Спецификация

Модель	ОСРР-80К
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резакom.
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/USBLan/USBTT/ USBWяFя/URLWяFя/URLBT/USBR5232
Источник питания	Т ввод :100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)
Срок службы головки принтера	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замытие резака, замытие бумаги и черная метка обнаружение (опционально)
Буфер	Входной буфер256 КБ,НВ-вспышка 256К
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания р-д , бумажный валик, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги (опция) аль)
ОС, поддерживающая	Совместим с iOS/Android/Windows/Linux
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. д.
Метод печати	Прямая термолиния
Разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию8 точек/мм, 203 точки на дюйм
Скорость печати	200 мм/с (V/BP) 2 6 0 мм/с (UL / UBT/ UWIF I) 300 мм/с (URL/URLBT/URLWIFI)
Ширина печати	72 мм
Графическая печать	Поддержка загрузки и печати растровых изображений.
Команда печати	Совместим с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/13 январяEAN13/8 январяEAN8/КОД39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код:QR КОДJS одно решение USB или UR нет Функция QR-кода
Характер	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки/строка, символ ANK, Шрифт: A: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм ШрифтB: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея	необязательный
Пользовательский язык	Необязательный
СМИ	PC437/катакана/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа/греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Иран/И/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/WPC1257/Тайский Вьетнам/PC864/ PC1001/(Латвийский)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Вьетнам)/(Тайский)
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	48 мм/52 мм/56 мм/64 мм/68 мм/76 мм/80 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс.
Разделитель бумаги	Вариант аль
Физический	
Измерение	196*145*135 мм
Масса	1,65 кг
Упаковочная коробка	300*190*180 мм
12 в 1 коробке	615*370*535 мм/21,5 кг
Коробка	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232C, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





