# 80 мм термопринтер

(Модель №: OCPP-80M)

## Спецификация:

| | |
|---|---|
| **печать Меню** | непосредственный THermal |
| **символ SИзя** | ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Упрощенный / традиционный китайский: 24 * 24 точки |
| **колонка Capacity:** | 576 точек / линия ИЛИ 512 точек / линия |
| **Кодовая страница** | PC347(Стандарт Европа),Катакана, PC850(многоязычный),PC860(португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(нордический), Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2),PC858(LATIN2),IranII,Латышский,арабский,PT151(1251) |
| **Штрих-код** | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ИТФ / CODE39 / CODE93 / Code128 |
| **печать Smочился** | 260mm / сек |
| **вход Buffer** | 1024Кбайт |
| **Бумага WIDþ** | 79,5 ± 0,5 мм |
| **MCBF (жизнь)** | 100km |
| **печать Command** | Совместим с ESC / POS |
| **Денежные средства Dсырым Control** | DC24V / 1A |
| **Бумага Thickness** | 0.06-0.08mm |
| **резец** | Ручной резак |
| **Рулон пвепрь** | 79,5 ± 0,5 мм * φ83 мм |
| **Интерфейс** | последовательный + USB + ЛВС |
| **Водитель** | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7& Амп; 8 / Linux/ win10 |
| **Мощность Supply** | DC24V / 2.5A |
| **Мощность dapter яNput** | AC 110 В / 220 В, 50 ~ 60 Гц; выход:DC 24V / 2.5A |
| **измерение** | 185x140x134мм(L * W * H) |
| **Вес** | 1,48кг |

Ocom®
At your side

# OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80M
User Manual
ISO
FC
CE
RoHS