

80 мм тепловой принтер с автоматическим резаком

(Модель Нет.: ОСРР -80Р)



Технические параметры:

Метод печати	Прямой термический
Команда	ESC / POS.
разрешение	576dots / line или 512dots / line
Ширина печати	Макс = 72 мм
Тип бумаги	Тепловой квитанции
Интерфейс	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WiFi / URL + Bluetooth / URL + WiFi
Скорость печати	200 мм / с.
Ширина бумаги	80 мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Roll Dia.	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать бумаги	Ручная слеза и авторезание
Входной буфер	256кбайтс
NV Flash	128кбайтс
Размер шрифта	Шрифт А: 12 * 24 (Standard), шрифт В: 9 * 17
китайский язык	GB18030, Big5 24x24Dots
Японская / Корея	Служба поддержки
Пользовательский язык	PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT.
1D.	UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODUL128
2D.	QR-код, PDF417 (Один USB Нет Эта функция)
Печатание головы жизни	100 км
Жизнь резца	1 миллион

Бумажный сепаратор	По желанию
Датчики	Бумага, накрыть открытую, режущее джем, бумажное замятие и обнаружение черного метки (необязательно)
Вход	AC 100V-240V 50/60 Гц
Выход	DC 24V / 2.5A
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Состояние хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, CD, руководство, (стандарт) Бумажный сепаратор (опция)
Вес нетто	1 кг
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS.



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover sticks. If not, open here and turn the gear to reset cutter.

OFF ON



