

80-мм многоинтерфейсный термопринтер с автоматическим резак

(Модель №: OCPP -80Q)

Особенности:

Поддержка 8 видов комбинации интерфейсов;

Поддерживает мульти 1D печать штрих-кода и QR-кода;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

Поддержка печати очереди билетов;

Порт Ethernet 100M, сверхскоростная передача данных;

256 КБ NV для хранения логотипов и 256 КБ большой буферной памяти;

48мм Регулируемый сепаратор бумаги 80 мм для дополнительного оборудования;

Совместим с O POS / J POS Водитель;

Головка принтера длинной жизни 100KM.

Технические параметры:

Метод печати	Прямой термальный
команда	ESC / POS
разрешение	576 точек / линия или 512 точек / линия
Ширина печати	Max = 72мм
Тип бумаги	Термобумага чеков
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Скорость печати	200 мм / с (U / UR) 230 мм / с (UL) 260 мм / с (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Ширина бумаги	48мм / 52мм / 56мм / 64мм / 68мм / 76мм / 80мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Roll Dia	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Размер шрифта	шрифт A: 12 * 24 (стандартный), шрифт B: 9 * 17
китайский язык	GB18030, BIG5 24x24 точек
Японский / Корея	Служба поддержки
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (северный), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2), PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. Д.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
2D	QR-код (решение с одним USB или UR без функции QR-кода)
Срок службы печатающей головки	100 KM
Резак жизнь	1 миллион

Разделитель бумаги	По желанию	
датчиков	Бумага вышла, крышка открыта, застревание ножа, застревание бумаги и обнаружение черной метки (опция)	
вход	АС 100V-240V 50 / 60HZ	
Вывод	24 В постоянного тока / 2,5 А	
Рабочее состояние	0 ° С ~ 45 ° С, относительная влажность 10% ~ 80%	
Условия хранения	-10 ° С-60 ° С, 10% ~ 90% относительной влажности	
аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумажный ролик, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)	
Размеры	196 (Д) x145 (Ш) x135 (Н), мм	
Нетто	1.14kg	
Общий вес	1,5кг	
Индивидуальная коробка	Размер 30X19X18 см (LXWXH)	1unit / коробка
Мастерская коробка	Размеры 62X36X52 см (ДxШxВ)	12units / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q

