

8 0 Термопринтер ММ с автоматическим резак

□ Модель №.: OCPP-80T □

Функции:

Поддерживает несколько штрих-кодов 1D и QR-код печать кода.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных.

256 КБ для хранения логотипа NV и 256кб большая буферная память.

Совместим с OPOS/ДжPOS Водитель.

100 км долгий срок службы печатающей головки

технические параметры□

Метод печати	Прямой термальный
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/линия или 5 1 2 точки/линия
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термобумага для чеков
Интерфейс	U CB / UL /U BT / UWI-FI
Скорость печати	200 мм/с □U□ 2 6 0 мм/с (UL)
Ширина бумаги	80мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256кбайт
NV FlaCh	256кбайт
Размер шрифта	шрифт A: 12*24 (стандартный), шрифт B: 9*17
китайский язык	ГБ18030,БИГ5 24x24точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) ,PC852(Latin2), PC858, Иран II, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. д.
1D	СКП-А/СКП-Е/ДжАН13 □ EAN13 □ /8 января □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR код (S одно USB- или UR-решение нет Функция QR-кода)
Печатающая головка жизнь	100 км
Резак жизнь	1 миллион
Разделитель бумаги	Вариант все

Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)
Вход	100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°K-60°K, 10%~90% относительной влажности
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, руководство, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)
Габаритные размеры	1 80 (Д)х14 2 (Ш)х13 6 (Хм)
Вес нетто	1,14 кг
Общий вес	1. 8 кг
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS
SDK	Андроид, ИОС













