

Функции:

Поддержка 8 различных комбинаций интерфейсов
. Поддерживает печать нескольких штрих-кодов 1D и QR-кодов.
Поддержка функции мониторинга состояния принтера
. Порт Ethernet 100M, сверхвысокая скорость передачи данных.
256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти.
Совместим с OPOS/ДжPOSВодитель.
100 км долгий срок службы печатающей головки

Технические параметры :

Метод печати	Прямой термальный
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/линию или 5 1 2 точек/линию
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термобумага для чеков
Интерфейс	У СБ / УЛ /У +БТ / У+ВАЙФИ
Скорость печати	200 мм/с (U) 2 60 мм /с (UL)
Ширина бумаги	80мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256кбайт
NV Flash	256кбайт
Размер шрифта	шрифт A: 12*24 (стандартный), шрифт В: 9*17
китайский язык	ГБ18030,БИГ5 24x24точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (Latin2), PC858, ИранII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. д.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-код (одиночное решение USB или UR без функции QR-кода)
Срок службы печатающей головки	100 км
Резак жизнь	1 миллион
Разделитель бумаги	Вариант аль
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)
Вход	100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, 10%~90% относительной влажности

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)
Габаритные размеры	1 80 (Г) x 14 2 (Ш) x 13 6 (В) мм
Вес нетто	1,14 кг
Общий вес	1. 8 кг
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS
SDK	Андроид, ИОС















Selftest

Firmware Version	: 1.320%
Print Speed	: 20mm/s
Command mode	: EPSON(EPS/PIN)
Firmware modify	: No
Cutter enable	: No
Bezel enable	: Yes
Black mark mode	: 5 (Max=9)
Density Level	: 48/84
Character per line	: 40/80
Default ASCII FONT	: FON1
Default code page	: Page9
Image NV download	: Yes
Blackmark SENS L/A	: 8,72
Avoid Label	: Off