

# 8 0 Термопринтер ММ с автоматическим резаком

□ Модель №.: OCPP-80T □

## Функции:

1. Поддержка 8 видов в изобилии и комбинация интерфейсов
2. Поддерживает несколько штрих-кодов 1D и QR-код печать кода.
3. Поддержка функции мониторинга состояния принтера
4. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных.
5. 256 КБ NV для хранения логотипов и 256кб большая буферная память.
6. Совместим с OPOS /ДжPOS Водитель.
7. Головка принтера с длительным сроком службы 100 км

## Технические характеристики:

Метод печати	Прямая термическая обработка
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/строка или 5 1 2 точки/линия
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термочекочная бумага
Интерфейс	ты СБ / тыL /У БТ / УWi-Fi
Скорость печати	200 мм/с □ты□ 2 6 0 мм/с (тыL)
Ширина бумаги	80 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Макс. Ø 83 мм
Вырезка из бумаги	Ручной разрыв и автоматический разак
Входной буфер	256 кбайт
НВ вспышка	256 кбайт
Размер шрифта	шрифт А: 12*24 (стандартный), шрифт Б: 9*17
Китайский	GB18030,BIG5 24x24 точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартный европейский), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица № 2) ,PC852(латиница2), PC858,IranII, латышский, арабский, PT151(1251) и т. д.
1D	UPC-A/UPC-E/13 января □ EAN13 □ /8 января □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR код ( <b>С одно решение USB или UR нет Функция QR-кода</b> )
Печатающая головка жизнь	100 КМ
Резак жизнь	1 миллион
Разделитель бумаги	Вариант аль
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, застревание резака, замятие бумаги и обнаружение черной метки (дополнительно)
Вход	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А

Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°K-60°K, относительная влажность 10%~90%
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, руководство (стандартное) Разделитель бумаги (опция)
Размеры	1 80 (Д)х14 2 (Ш)х13 6 (Хм)
Вес нетто	1,14 кг
Вес брутто	1. 8 кг
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS
SDK	Андроид, ИОС











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON (ESC/POS)  
Firmware mode : 2000/02/12  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000

It's More Than A Printer












**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



Thermal Printer



**ACOM** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801      Cutter: YES  
Interface: USB/LAN      Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A      Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 34V/1.5A  
OCPP9072232400007  
CE FCC      Made in China

Together we quest for the best

