

# 80 мм тепловой квитанции Принтер с автоматическим резаком

(Модель №: OCPP -80V)

## Функции:

Поддержка Multi 1D штрих-код и QR, PDF417 Печать кода;  
Поддержка функции мониторинга состояния принтера;  
Скорость печати 200 мм / с;  
Поддержка печатающей головы, защита от перегрева головы;  
100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных;  
256KB NV логотип хранения и 128 КБ буферная память;  
Поддержка IAP онлайн-обновления;  
Совместим с драйвером O POS / J POS;  
100 км длиной жизни головки принтера.

## Технические параметры:

Метод печати	Прямой термический
Команда	ESC / POS.
разрешение	576dots / line или 512dots / line
Ширина печати	Макс = 72 мм
Тип бумаги	Тепловой квитанции
Интерфейс	USB или USB + LAN (URL или BT Wi-Fi нужно настроить)
Скорость печати	200 мм / с.
Ширина бумаги	80 мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Roll Dia.	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать бумаги	Ручная слеза и авторезы
Входной буфер	256кбайтс
NV Flash	128кбайт (один USB 64KB)
Размер шрифта	Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17
китайский язык	GB18030, Big5 24x24Dots
Японская / Корея	Служба поддержки
Пользовательский язык	PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT.
1d.	UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
2d.	QR-код, PDF417 (Single USB Нет этой функции)
Печатание головы жизни	100 км
Жизнь резца	1 миллион
Бумажный сепаратор	По желанию
Датчики	Бумага из бумаги, крышка открыта, резак, варенье бумаги и обнаружение черной метки (необязательно)
Вход	AC 100V-240V 50/60 Гц
Выход	DC 24V / 2.5A
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Состояние хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH

Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, код мощности, бумажный ролик, CD, руководство, (стандарт) Бумажный сепаратор (опция)
Габаритные размеры	190,16 (d) x140 (w) x134.64 (h) мм
Вес нетто	1 кг
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS.





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

