

# ОСРР -80V Chear 3-дюймовый принтер выставления счетов на счету 80mm Android Thermal pos принтер с резак

## Характерная черта

Поддержка 1D BARCode и QR, PDF417 Печать кода  
Поддержка печати Защита от перегрева головы  
Порт Ethernet 100M, ультра высокоскоростной передачи данных  
256kb NV логотип хранения и 128 КБ буферная память  
Поддержка IAP Online Updrade  
Поддержка международного языка

## Технические характеристики

Общий	
Модель	ОСРР -80V.
Имя	80 мм Настольный тепловой принтер с автоматическим резак
Цвет	Чернить
Интерфейс	USB или USB + LAN (URL или BT Wi-Fi нужно настроить)
Источник питания	Вход: AC 100V-240V, 50-60 Гц, Выход: DC 24V / 2.5A
Денежный ящик	DC 24V / 1A
Графика Печать	Поддерживает загрузку растровых изображений и печати (каждый размер растровых изображений MAX20K)
Срок службы головки принтера	100 км
Жизнь резца	1 миллион раз
Резак	Auto Cutter (полное разреза / частичное разреза) Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное варенье и черная метка обнаружение (необязательно)
Датчики	
Буфер	Входной буфер256K, NV Flash 128k (Sigle USB 64K)
Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный ролик, CD, руководство
Поддержка ОС	Совместим с iOS / Android / Windows
Стандарты безопасности	CE, FCC, ROHS и т. Д.
Возможность печати	
Метод печати	Прямая тепловая линия
Резольтитон	576 Точки / Линия или 512 Точки / Линия (8dots / mm, 203dpi)
Скорость печати	200 мм / с.
Ширина печати	72 мм
Графика Печать	Поддерживает растровое изображение и распечатать
Команда печати	Совместим с ESC / POS
Штрих-код и характер	

Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D штрих-код: QR-код / PDF417 (один USB-адрес этой функции)
Персонаж	Стандартный GB18030 Упрощенные / традиционные китайские шрифты 384dots / Line, Ank Характер, шрифт: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) мм
Размер персонажа	Фенб: 9 * 17Dot, 1.1 (W) * 2.1 (h) мм Упрощенные / традиционные: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) мм
Японская / Корея	Необязательный PC347 (стандартная Европа) / Катакана PC850 (многоязычный) / PC860 (португальский) PC863 (канадский-французский) / PC865 (Nordic)
Пользовательский язык	Западная Европа / Греческий / Еврейский / Еврейский / East Europe / Иран / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Латвийский Арабский / PT151 (1251)
СМИ	
Тип бумаги	Тепловая рулона бумаги
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс
Физический	
Измерение	190,2 * 140 * 135 мм
Масса	1,0 кг
Окружающая обстановка	
Рабочая	
температура и влажность	От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации
Температура хранения и влажность	-20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации