

80 мм Термопринтер чеков С автоматическим резакom

(М/Н: OCPP-80B)

Функции:

1. Поддержка 1D штрих-кода и QR, PDF417 печать кода
2. Поддержка защиты от перегрева печатающей головки
3. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
4. 256 КБ для хранения логотипа NV и 128 КБ буферная память
5. Поддержка онлайн-обновления яАР
6. Поддержка международного языка

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Модель | ОСРР-80В |
| Имя | Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резакom |
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | УСВ или USBLAN (URL или BT WIFI нужно настроить) |
| Источник питания | I ввод □100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход □ ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А |
| Денежный ящик | 24 В постоянного тока/1 А |
| Графическая печать | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ) |
| Срок службы печатающей головки | 100 км |
| Резак жизнь | 1 миллион раз |
| Резак | Автоматический резак |
| Датчики | Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно) |
| Буфер | Входной буфер256К□NV Flash 128К□юдин USB 64К |
| Аксессуары | Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство |
| ОС, поддерживающая | Совместим с iOS/Андроид/Виндовс |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, Rohs и т. д. |
| Метод печати | Прямая тепловая линия |
| разрешение | 576 точек/линию или 512 точек/линию□8 точек/мм, 203 точек на дюйм□ |
| Скорость печати | 200 мм/с для интерфейса USB и LAN, 160 мм/с для интерфейса USB |
| Ширина печати | 72мм |
| Графическая печать | Поддерживает загрузку и печать растровых изображений. |
| Команда печати | Совместимость с ESC/POS |
| Штрих-код | 1D штрих-код: СКП-А/СКП-Е/АН13□ЕАН13□/8 января□ЕАН8□/CODE39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код□ QR код /PDF417 (S английский USB не это функция) |
| Персонаж | Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030 |
| Размер символа | 384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм |
| Японский/Корея по желанию | По желанию |
| Пользовательский язык | ПК347□Стандартная Европа□/катакана ПК850□Многоязычный□/PC860□португальский□ ПК863□Канадско-французский□/PC865□Северный□ Западная Европа/Греческий/Иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866 □Кириллица#2□/PC852□латиница2□/PC858(Latin2)/Iran□/латышский Арабский/PT151□/1251□ |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Термобумага в рулонах |
| Ширина бумаги | 79,5 ± 0,5 мм |
| Толщина бумаги | 0,06~0,08 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 83 мм Макс. |
| Физический | |
| Измерение | 190*140*135мм |
| Масса | 1,65 кг |
| Коробка пакета | 23,5*220*170 мм |
| 8 в 1 коробке | 480*450*350 мм/14,35 кг |
| Окружающая среда | |
| Работающий температура & влажность | от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата |
| Хранилище температура & влажность | от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата |











