

80 мм Термопринтер чеков С автоматическим резак

(М/Н: OCPP-80B)

Функции:

1. Поддержка 1D штрих-кода и QR, PDF417 печать кода
2. Поддержка защиты от перегрева печатающей головки
3. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
4. 256 КБ для хранения логотипа NV и 128 КБ буферная память
5. Поддержка онлайн-обновления яАР
6. Поддержка международного языка

Технические характеристики

Модель	ОСРР-80В
Имя	Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резак
Цвет	Черный
Интерфейс	USB или USBLAN (URL или BT WIFI нужно настроить)
Источник питания	I ввод []100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход [] ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)
Срок службы печатающей головки	100 км
Резак жизнь	1 миллион раз
Резак	Автоматический резак
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер256К[]NV Flash 128К[]один USB 64К
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживающая	Совместим с iOS/Андроид/Виндовс
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию[]8 точек/мм, 203 точек на дюйм[]
Скорость печати	200 мм/с для интерфейса USB и LAN, 160 мм/с для интерфейса USB
Ширина печати	72мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: СКП-А/СКП-Е/АН13[]EAN13[]/8 января[]EAN8[]/CODE39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код[] QR код /PDF417 (S английский USB не это функция)
Персонаж	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея по желанию	По желанию
Пользовательский язык	ПК347[]Стандартная Европа[]катакана ПК850[]Многоязычный[]/PC860[]португальский[] ПК863[]Канадско-французский[]/PC865[]Северный[] Западная Европа/Греческий/Иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866 []Кириллица#2[]/PC852[]латиница2[]/PC858(Latin2)/IranII/латышский Арабский/PT151[]1251[]
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс.
Физический	
Измерение	190*140*135мм
Масса	1,65 кг
Коробка пакета	23,5*220*170 мм
8 в 1 коробке	480*450*350 мм/14,35 кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата







POWER
STOP
FEED

Attention! Press FEED or START to start
shredding. Do not touch the gears. If stuck, turn here
and turn the gear to next outer.

OFF ON





