

# 80 мм Термопринтер чеков С автоматическим резакom

(М/Н: OCPP-80B )

## Функции:

1. Поддержка 1D штрих-кода и QR, PDF417 печать кода
2. Поддержка защиты от перегрева печатающей головки
3. Порт Ethernet 100 м, сверхвысокая скорость передачи данных
4. 256 КБ для хранения логотипа NV и 128 КБ буферная память
5. Поддержка онлайн-обновления яАР
6. Поддержка международного языка

## Технические характеристики

Модель	ОСРР-80В
Имя	Настольный термопринтер 80 мм с автоматическим резакom
Цвет	Черный
Интерфейс	УСВ или USBLAN (URL или BT WIFI нужно настроить)
Источник питания	I ввод [ ]100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход [ ] ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ)
Срок службы печатающей головки	100 км
Резак жизнь	1 миллион раз
Резак	Автоматический резак
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (необязательно)
Буфер	Входной буфер256К[ ]NV Flash 128К[ ]один USB 64К
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания рд , бумажный валик, компакт-диск, руководство
ОС, поддерживающая	Совместим с iOS/Андроид/Виндовс
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию[ ]8 точек/мм, 203 точек на дюйм[ ]
Скорость печати	200 мм/с для интерфейса USB и LAN, 160 мм/с для интерфейса USB
Ширина печати	72мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений.
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: СКП-А/СКП-Е/JAN13[ ]EAN13[ ]/8 января[ ]EAN8[ ]/CODE39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код[ ] QR код /PDF417 ( S английский USB не это функция)
Персонаж	Стандартные упрощенные/традиционные китайские шрифты GB18030
Размер символа	384 точки/линия, символ ANK, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея по желанию	По желанию
Пользовательский язык	ПК347[ ]Стандартная Европа[ ]катакана ПК850[ ]Многоязычный[ ]/PC860[ ]португальский[ ] ПК863[ ]Канадско-французский[ ]/PC865[ ]Северный[ ] Западная Европа/Греческий/Иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866 [ ]Кириллица#2[ ]/PC852[ ]латиница2[ ]/PC858(Latin2)/IranII/латышский Арабский/PT151[ ]1251[ ]
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	83 мм Макс.
Физический	
Измерение	190*140*135мм
Масса	1,65 кг
Коробка пакета	23,5*220*170 мм
8 в 1 коробке	480*450*350 мм/14,35 кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата











