

## ОСРР -80X 250 мм / с 24В qr код pos термопринтер 80 мм

(Модель №: ОСРР -80X)

### Особенности:

Поддержка нескольких штрих-кодов 1D и печать штрих-кодов 2D.

Порт Ethernet 100M, сверхскоростная передача данных.

Поддерживает 256 КБ памяти NV Logo и 2М большой буферной памяти.

Поддерживает обнаружение черной метки и функцию напоминания порядка.

USB + RS232 + LAN три типа портов связи.

Высокая скорость печати 250 мм / с.

### Технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	250мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия 512 точек / линия
Межстрочный интервал:	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Серийный + USB + Lan
Жизнь катеров:	1 миллион порезов
Жизнь печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер персонажа:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты)

Персонажи:	PC347 (Стандартная Европа) □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северный) □ Западная Европа □ Греческий b Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,45 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143 мм (длина * ширина * высота)





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X







OCP-80X





OCP-80X

